

艾灸烟雾净化器

产品名称	艾灸烟雾净化器
公司名称	深圳市星弈环保科技有限公司
价格	2430.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区智芯茂科技园
联系电话	075529956135 13670016325

产品详情

恭喜您，终于找到生产厂家

请致电：潘木源：13670016945

欢迎各大领导前来参观指导。

烟雾净化器行业中；星弈首诺【5年超长保修、终身维护】

突破行规，全【星】全【弈】为客户负责，引领地球远离污染

不要拿那些胡乱吹嘘、低档又廉价的小作坊跟星弈比较，产品不在一个水平线上是完全没有可比性。低端次品只会拉低您的品位和档次！

星弈：好的烟雾净化器不仅只为行家、更为所有对环境做出贡献的伟大市民。

星弈厂家空气检测报告

星弈厂家最新欧盟ce认证

星弈教您辨真假：首先找到证书检测部门网站，于证书最底部网址如图：

在浏览器输入该网址

www.a-lab.cn

进网后点击：证书查询，输入编号；于证件最顶部第二行数字 如图

编号：t1851363 01

以下便是查询结果。

经查询：深圳市星弈环保科技有限公司证件齐全，为正规生产厂家

让我们走进星弈-

星弈环保科技有限公司在烟雾净化器行业中为什么销量

遥遥领先呢？

因为星弈用心、因为星弈敢于创新、因为星弈用全身心-投入制造。

让我们参观星弈- 生产车间

星弈测试间

星弈成品打包

星弈原包装识别

(仔细察看，避免买假)

仔细查看，避免买到伪造品。

健康源自环保，洁净来自星弈。本公司是一家集研发，生产，销售空气净化系统，焊锡、激光、艾灸、电焊烟尘净化，废气处理于一体的高新技术企业，我们以“诚信、优质、创新、共赢”的经营理念，与您携手共进，共创辉煌。

让我们评估星弈-

产品介绍

电子焊锡、小型激光打标、美容艾灸等除烟尘专用系列

星弈艾灸烟尘净化器【吸烟效果图】

让我们加入星弈-

使用案例：

xy-01 xy-02适用范围

针对烙铁焊锡、锡炉浸锡、激光打标、激光医疗、艾灸美容、化学实验等场合所产生烟雾、少量粉尘、异味、有毒有害气体进行净化过滤。xy-02双进风口设计，可同时对两个工位进行作业。如只需对一个工位进行作业则可关闭另一进风口，操作简单，节能环保。

在这些场合中工作，会产生着大量对人体有害的烟尘、毒害气体和微尘物。比如锡焊工作中使用的材料不同、添加物不同、焊接温度不同，都会产生不同的有毒物和致癌物。该烟雾净化器是保护操作者健康的理想产品。

该净化机的过滤系统由初效滤层、中效滤层和高效过滤层三部分组成。初效滤层能够拦截过滤大颗粒子和毛屑；中、高效滤层选用进口滤材，可拦截吸附烟雾、微尘埃物，对0.3微米微粒的过滤效率为99.97%；气体过滤层由化学滤芯组成，能有效地去除污染空气中的毒害气体，如甲醛、苯、硫化氢等。

xy-01 xy-02产品特点

1.外观及构造

外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，采用金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷塑工艺，持久耐用。配以不锈钢拉丝面板更显经典细腻，令人耳目一新！

独创的降噪结构设计，使得机器工作噪音更低，令工作环境更为宁静。

双进风口法兰独特的造型曲线设计，更符合流体动力学原理。

安装pwm无级调速器，可随意调节风量及吸力大小。

产品体积小巧，无需安装，有利于工作空间整洁美观，移动方便。

2.风机：

采用国外技术直流无刷电机，性能稳定、寿命长达5万个小时以上。

运行稳定，低噪音，高效率，低能耗，工作时间长。无需定期保养，成本更低。

风轮采用涡流式后向设计，特殊合金材质，有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术，让风轮运行更平稳可靠。高风量，大吸力，过滤速率更高。

3.过滤系统：

采用四重过滤设计。逐层过滤，确保有害烟尘被滤除得更彻底。净化率可达99.97%。

模块化设计，层层保护。初、中、高效可单独更换，滤芯使用寿命更长，更换成本更低。

内置式循环主动过滤方式，避免将室内冷气/暖气排出室外，不破坏操作区间的温度和湿度环境，节能环保。

4.集烟装置

机器配以万向吸烟臂，可随意变向、定位（长度可根据客户要求定制）。端部装以新型集烟罩，造型独特，吸烟效率更高。

安装简单，使用方便，无需另外铺设管道。

5.安全认证 及 设计标准、国家专利

符合ce、ul、who认证，安全可靠。

依赖设计标准：《室内空气质量标准》，gb21551.1- 2008，gb/t 18801。

获得国家颁布的外观设计专利及整机构造实用新型专利，仿冒必究！

xy-02产品外观结构视图及工作原理

xy-01产品外观结构视图及工作原理

使用控制面板

xy-01 xy-02包装清单（标配）

部件名称	数量	规格	备注
净化器主机	1台	xy-01或xy-02	
外接电源线	1根	11.5米，5a/250v	
竹节吸烟管	1根	口径 \varnothing 75mmx1.3m	xy-02机型为2根
集烟罩	1个	\varnothing 75mm	xy-02机型为2个

说明书	1本	a3	
保修卡	1张	a3	
脚轮	4个	2个带刹车	放于顶部包装材质内
初效过滤绵	5片	cxm01	1片装于机器中，其余4片封装于pe袋内
中效过滤芯	1个	zx01	安装在高效滤芯之中
高效过滤芯	1个	gx01	安装于机箱之中

外包装尺寸：l530*w340*h530 mm 包装重量：单17 kg；双19kg

六、备选配件及示意图

星弈高档款

xy-201/xy-202艾灸除烟净化器 功能强大齐全

1.滤芯堵塞报警功能

2.定时关机功能

3.遥控功能

4.高清液晶智能显示屏

设有10个风量调节档位，1-10档随意转换。透明吸烟罩不挡光、不遮光线。罩子直径355mm吸烟范围更广，秒杀市场所有普通版艾灸除烟机。星弈采用亚克力有机玻璃透明罩。产品经过精工细作，工艺精致，透光度好，外观高档，耐酸耐碱性强同时抗冲压性好，自体轻盈小巧方便，使用寿命长。

xy-202双工位艾烟净化器

产品特点

1.外观及构造

外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，采用金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷塑工艺，持久耐用。

顶部独有压弯成型的提手，手感细腻，稳重可靠，便于搬运。

安装人性化配带遥控，可随意调节风量及吸力大小。

产品体积小，无需安装，有利于工作空间整洁美观，移动方便。

2.风机

采用直流无刷电机，内置控制器形式，性能、质量更有保障。

运行稳定，低噪音，高效率，低能耗，工作时间长。无需定期保养，成本更低。

风轮采用涡流式后向设计，特殊合金材质，有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术，让风轮运行更平稳可靠。高风量，大吸力，过滤速率更高。

3.过滤系统

采用四重过滤设计。逐层过滤，确保有害烟尘被滤除得更彻底。净化率可达99.97%。

模块化设计，层层保护。初、中、高效可单独更换，滤芯使用寿命更长，更换成本更低。

内部独特的密封结构，加上特殊的密封材料，使有害物质得以全部通过过滤系统，滤除效率更高。

内置式循环主动过滤方式，避免将室内冷气/暖气排出室外，不破坏操作区间的温度和湿度环境。

4.集烟装置

机器配以万向吸烟臂，可随意变向、定位（长度可根据客户要求定制）。端部装以新型集烟罩，造型独特，吸烟效率更高。

安装简单，使用方便，无需另外铺设管道。

5.安全认证及设计标准、国家专利

符合ce、ul、who认证，安全可靠。

依赖设计标准：《室内空气质量标准》，gb21551.1-2008，gb/t 18801。

获得国家颁布的外观设计专利及整机构造实用新型专利，仿冒必究！

二、规格参数

机 型	进风口法兰	输入电压	输出功率	风 量	过滤效果	噪 音	外形尺寸
xy-201	75mm	ac220v 50hz	120w	2603/h	0.3um99.97%	50db	1430*w230

机 型	进风口法兰	输入电压	输出功率	风 量	过滤效果	噪 音	外形尺寸
xy-202	2* 75mm	ac220v 50hz	200w	360m3/h	0.3um99.97%	55db	1430*w230

七、按键功能说明

1. 电源开关键

整机待机开关，按下电源开关灯亮时控制板通电，整机开始运转。关闭时控制面板灯灭，整机停止运转。（注意：如需长时间关机请关闭机器总电源开关或拔下电源线）

2. 风量增加键

机器运转时，按下此键led屏显示数字以10递增，最大100，即机器全速运行。

3. 风量减小按钮

机器运转时，按下此键led屏显示数字以10减小，最小为10。

4. 定时关机键

机器运转时，按下此键led显示hxxx，再按风速增减调节定时关机，倒计时期间再按定时键可对时间的个、十、百位数调节时间，设定好后，按ok/设置键确认，其中xxx代表机器定时运行的小时数，最大为300，最小为1，时间设定好后再按定时键，可查询定时剩余时间，，led长显示hxxx，如h005即代表5小时后机器将自动关机，把时间设为h000,可取消定时。

设置键

当机器进入报警状态，蜂鸣器响后，可按一次此键解除蜂鸣器声音。未进入报警时按此键为查询整机累计运行时间。

f. 面板锁定键

机器工作时按此键，控制板上所有功能键将锁定，锁定后不可调试风量及定时关机等相关参数。需按下本键解锁，或断开整机总电源重新启动方可解除。

在设备工作过程中，严禁以物件覆盖进风口或出风口。

否则，会导致机器高速运转升温，烧坏内部电机和电路控制板！

在设备工作时，吸入力的大小适宜调至刚好能将烟雾吸入，而不是一定要调节到最大。吸力越大，噪音和功耗相应增加过大，过滤效果则会降低！

使用注意

吸烟罩与烟雾产生点的距离远近直接影响吸烟效果。多次试验证明，距离保持在10-15cm为宜。

吸烟罩周边空气的流动速度快，则导致吸烟效果变差。需降低风扇档位或者关闭。

吸烟管道的长度越长，吸烟效果越弱。

吸烟管道的弯道越多，吸烟效果越差。

建议：尽可能地减少管道弯曲，要是弯道不可避免，也要尽可能地把弯曲幅度加大。

风量大小调节

依据烟雾大小，调节按钮保证能将烟尘刚好全部吸入为宜，而不一定要将风量调到最大。否则不但加大噪音，也降低了过滤效果！

包装清单

部件名称	数量	规格	备注
净化器主机	1台	xy-201或xy-202	
外接电源线	1根	11.5米，5a/250v	

欲知更多详情，请致电 潘木源：136-7001-6945

星弈郑重承诺：价格合理，质量可靠，售后完善。

商务qq：3247833878