

织物增重剂环保高效助剂

产品名称	织物增重剂环保高效助剂
公司名称	广州市润展化工有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:润展 型号:绿色环保助剂 应用:纺织品、羽绒服、织物
公司地址	广州市天河区圃兴路51.53.55号长航商务中心首层B01
联系电话	86-020-82024898 13925125836

产品详情

织物增重剂、织物增重添加剂、织物增重处理剂是广州润展化工公司的主打产品之一,生产直销供应,无论从产品质量还是产品价格方面都具有很大的优势,产品严格按照国家最新安全标准进行生产。

产品名称:增重剂、加重剂

功用:整理剂及增重剂

组成:有机物或无机物的混合物

外观:白色粉末

离子性:非离子性

溶解性:溶解于水

配伍性:与阴、阳离子配伍性稳定

安全性:无毒、无味、无刺激性,属绿色环保助剂

产品用途:

增重剂主要用于羊毛及羊毛混纺物的后整理，无论是梭织布，针织布或袜子、木制品、竹制品。增重剂还适用于棉、亚麻及再生纤维素纤维、羽绒服。烘干温度越低越好，以不高于140 为宜，一般为120 - 140 ，5 - 7分钟。增重剂还可与其他整理织物一起使用，可以与柔软剂一起作填充剂使用。可起到耐水洗的作用。增重剂常用于浸轧，绞盘染色或卷染机染色时应尽可能缩短染液。染液温度视期望的效果可定。

产品特性:

- 1、适用于各种类纤维织物的增加重量的作用。
- 2、织物经整理剂后可增加重量7-15%的增重效果。
- 3、与各离子的印染助剂配伍性好，不影响手感，无色变。
- 4、可以和柔软剂、阻燃剂、三防整理剂等同浴处理。

应用工艺：

织物所需增重量由两个因素决定：使用量及带液率

浸轧工艺：

增重剂 100-200克/升

带液率 75-90%

1、丝绸、棉及混纺织物工艺：

干布浸轧工作液（带液率75-90%） 热风拉幅-----落布回潮平衡

2、涤纶及混纺织物工艺：

干布浸轧工作液（带液率75-90%） 110-170度热定型——落布回潮平衡

注意事项：

配制增重剂的高位槽在使用前搅拌均匀，放满轧槽后到一定的标记开车，即进行高位槽向轧槽的补充，保持带液率与车速、轧槽工作液的高度。

经验数据：

带液率80%情况下，增重剂用量100克/升，增重率大约为6.5%左右。

保质量、重信誉、守合同、优服务