厂家直供TD-15固砂液

产品名称	厂家直供TD-15固砂液
公司名称	北京斯温格特种工程技术有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品牌:斯温格
公司地址	凤城九路海博广场
联系电话	18392880657

产品详情

TD-15固砂液40元/KG

【型号】TD-15

【组份】单组份

【物态】A料、B料为白色乳液

【成分】纳米级、小分子量合成树脂

【特点】

- · 粘度低,可喷涂施工
- · 水性乳液,可用于潮湿基层
- · 本色固化,不改变原基础颜色
- · 粘结力高, 对基础的固化、硬化效果明显
- · 强渗透力,根据基层材质不同渗透深度可达3mm~8mm不等

【使用方法】

- ·本品长期存放会产生沉淀、分层现象,使用前须搅匀。
- ·施工时,采用刷子、滚刷、喷涂设备将本品直接涂刷或喷涂在待处理基层表面,直至基层不在吸收为止。

【起砂修复】

步,渗透、固砂:

直接喷洒、涂刷"华千固砂液A料",并使基层充分浸润,待基层完全吸收后即可"湿对湿"涂刷第二遍,确保固砂液充分而饱满地渗透基层。一般的起砂、酥松混凝土地面喷涂2~3遍,严重的应适当增加喷涂遍数。

第二步,缺损修补:

按照"华千固砂液A料/B料:42.5普通硅酸盐水泥:细砂=1:1:2"的重量比混合、搅拌成均匀的砂浆,用抹刀刮抹在缺损部位,压实、抹平、收光、养护、干燥即可。

第三步,增亮、耐磨处理:

对于有耐磨要求的混凝土地面,可在采用"华千固砂液A料"对起砂、酥松混凝土地面喷涂处理2~3天后,再在该地面上涂刷一遍"华千固砂液B料",不需要养护,涂刷后2~3天即可正常使用。

【包装储存】

50公斤/桶,储存在5 环境中,避免暴晒、受冻,保质期6个月。

【应用举例】

古崖居、金山岭长城、洛阳古城墙、西安古城墙、……