

民德MD6000二维条码扫描枪 民德扫描器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 民德MD6000二维条码扫描枪 民德扫描器 |
| 公司名称 | 惠州莱弗码电子有限公司 |
| 价格 | 700.00/台 |
| 规格参数 | 规格:76.6*67.3*168.5mm 码制:二维 接口:USB/RS232 |
| 公司地址 | 惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室 |
| 联系电话 | 0752-5311016 15766827353 |

产品详情

民德MINDEO MD6000二维条码扫描枪详细参数

外观尺寸：长×宽×高：76.6*67.3*168.5mm

重量：116克（不含电缆）

电缆标准：直线，2米

接口类型：RJ-45水晶头

外壳材质：ABS

提示方式：蜂鸣器，LED指示灯

系统接口：RS-232串口；USB键盘；USB虚拟串口

触发方式：手动，自动感应

程序更新：电脑在线更新

电气参数

输入电压：直流5伏±0.25伏

功率：待机：0.40瓦；工作：1.20瓦

电流：待机：80毫安；工作：240毫安

扫描参数

分辨率：640 × 480像素

扫描角度：±60°，±40°，360° (左右、前后、转动)

读码种类

1D：UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39码，39码（ASCII全码），32码，Trioptic 39码，交叉25码，工业25码，矩阵25码，库德巴码（NW7），128码，UCC/EAN 128，ISBT128，93码，11码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，邮政码，财政码，

Telepen，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列

2D：PDF417，QR code，DataMatrix

景深

1D

5mil Code39（3字符）：1.2cm – 5.5cm

10mil Code39（3字符）：1.2cm – 13.0cm

13mil UPC（6字符）：0.5cm – 15.0cm

15mil Code39（10字符）：10.0cm – 19.5cm

20mil Code39（5字符）：4.0cm – 24.0cm

2D

5mil QR（40字符）：2.2cm – 4.5cm

6.7mil PDF417（20字符）：1.0cm – 8.5cm

10mil QR（20字符）：1.0cm – 11.0cm

10mil DM（20字符）：1.0cm – 9.0cm

20mil QR（20字符）：1.5cm – 22.0cm

环境参数

温度：-10 至50（工作）；-20 至60（存储）

湿度：5%至95%（无冷凝）

EMC电磁兼容性：EN55022，EN55024 | 电气：EN60950-1

光照：EN62471:2008 | 光照等级：0~100,000LUX

等级

密封等级：IP52

抗震能力：多次2.0米高度跌落到水泥地面的冲击