上海今翊精密实验室专用加湿除湿净化一体机性能稳定

产品名称	上海今翊精密实验室专用加湿除湿净化一体机性能稳定
公司名称	上海今翊环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海今翊 型号:JYJC-60D 控制方式:湿度自动控制
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1505室
联系电话	021-61992596 15901836489

产品详情

精密实验室专用加湿除湿净化一体机生产厂家 精密实验室专用加湿除湿净化一体机厂家直销 精密实验室专用加湿除湿净化一体机厂家批发 精密实验室专用加湿除湿净化一体机厂家定做 精密实验室专用加湿除湿净化一体机厂家包邮 精密实验室专用加湿除湿净化一体机技术创新 精密实验室专用加湿除湿净化一体机性能稳定 上海今翊精密实验室专用加湿除湿净化一体机——型号齐全——JYJC-120-2T——JYJC-240-2T——JYJC-360-2T

今翊JYJC-D型加湿除湿一体机介绍

加湿除湿一体机是机房/档案洁净室/各类库房/实验室恒湿净化的最佳方式，设备运用单片微电脑控制技术，软、硬件冗余和容错设计，液晶触摸屏幕显示控制系统,功能模块化设计。全新的设计使设备结构更为合理，实现了多功能设备的小型化。超大容量的内置水箱令使用更方便。

加湿除湿一体机产品的核心部件

本设备选用国际公认的赛代克湿膜，该膜体具有良好的吸水、附水、浸水性能并对空气中的微粒进行有效净化；同时具有良好透风性、抗腐性，风阻小的特性。

结构特色：

a.专业设计柜机机壳，全钢板喷塑,流线型外型设计，移动方便,美观大方，高雅得体，非常适合优雅的机房与档案环境使用。

b. 关键部件（如主风机、压缩机、冷冻段、水泵等）均选用有良好的正规厂家产品配件，并经本公司在装机前进行严格测试。

加湿除湿一体机产品技术参数

产品参数	JYJC-120-2D	JYJC-240-2D	JYJC-360-2D
加湿量（kg/h）	6-8	8-10	12-15
除湿量（L/D）	120	240	360
适用空间（m^2）	150-200	300-350	350-450
风 量（m^3/h）	1800-2000	2800-3000	3200-4000
功 率（W）	200/1300	1100-4000	1500-4500
电 源(50Hz)	220V	380V	380V
重 量(Kg)	125	228	260
水箱容积（L）	25	50	100
外形尺(mm)	650*500*1750	770*520*1750	1100*550*2000
联网监控端口	485	485	485
加水方式	人工/自动	人工/自动	人工/自动
排水方式	水箱/自动	水箱/自动	水箱/自动

加湿除湿一体机配件参考图

加湿除湿一体机产品功能特点：

l 采用高效环保湿膜，对水质无特殊要求，无污染

l 采用冷冻除湿技术，快速除湿

l 采用往复式压缩机，高效、静音、省电

l 自动除霜功能，适应低温环境

l 产生负离子，消除人体疲劳

l 配有湿度控制系统，湿度可调范围在30-90%

l 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度

l 具有风机运行模式设定功能，可设定多种模式控制

l 液晶触摸屏显示的中文面板，实现了设备操作及运行的可见性

l 可选装远程监控系统,配置485通信端口连接设计

l 自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能

l 自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制

加湿除湿一体机产品适用范围

适用于通信机房、交换机房、网络机房、办公室、计算机机房、印刷车间、GMP洁净车间、各类库房、军队库房、档案室、资料室、电子精密加工车间等商业及工业领域。