

SA516MGr485执行标准*切割现货

产品名称	SA516MGr485执行标准*切割现货
公司名称	舞钢尊信钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舞阳钢厂 型号: SA516MGr485 参数:8-150mm
公司地址	平顶山舞钢市垭口恒大华府5号楼1504室
联系电话	0375-8120716 15803905977

产品详情

SA516MGr485技术参数

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

属于中低温压力容器用碳钢板，执行标准是ASME,是美标压力容器用钢板的一种。SA516MGr.485为镇静钢，符合细奥氏体精粒度（5号或5号以上）的要求。 其化学成分为：

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

C:0.28 Mn:0.85-1.20 P:0.035 S:0.035 Si:0.15-0.40 状态：正火。由于这种材料比较特殊，所以使用方使用这种材料是经过指定的，总体用量会比较少的，钢厂生产出来之后，流入市场的比较少，不好采购

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

用途：美标压力容器板，广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业，用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。

SA516MGr485	20	2300	11000	3.972	舞钢	控轧. 级探
SA516MGr485	20	2400	10000	3.768	舞钢	控轧. 级
SA516MGr485	20	2400	10000	3.768	舞钢	控轧. 级
SA516MGr485	30	2400	10000	5.652	舞钢	控轧. 级
SA516MGr485	30	2400	10000	5.652	舞钢	控轧. 级
SA516MGr485	10	2400	10000	1.884	舞钢	控轧. 级探
SA516MGr485	10	2400	10000	1.884	舞钢	控轧. 级探
SA516MGr485	10	2400	10000	1.884	舞钢	控轧. 级探
SA516MGr485	18	2300	11000	3.575	舞钢	控轧. 级探
SA516MGr485	16	2300	11000	3.178	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2400	10000	3.014	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2400	10000	3.014	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	12	2300	11000	2.383	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	12	2400	10000	2.261	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	12	2400	10000	2.261	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2300	11000	3.178	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2300	11000	3.178	舞钢	.控轧 探.

SA516MGr485	16	2300	11000	3.178	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2300	11000	3.178	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2300	11000	3.178	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2300	11000	3.178	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2400	10000	3.014	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2400	10000	3.014	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2400	10000	3.014	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2400	10000	3.014	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	16	2400	10000	3.014	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	12	2400	10000	2.261	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	12	2400	10000	2.261	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	14	2400	10000	2.638	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	14	2400	10000	2.638	舞钢	.控轧 探.
SA516MGr485	10	2300	11000	1.986	舞钢	.控轧 探.