

# 热空气消毒箱，干热灭菌箱

产品名称	热空气消毒箱，干热灭菌箱
公司名称	北京中科博达仪器科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中科博达 型号:GRX-9123A 保修:十八个月
公司地址	北京市大兴经济开发区金苑路36号
联系电话	010-61258324 13717713592

## 产品详情

青岛热空气消毒箱/沈阳干热灭菌箱

### 一、服务承诺：

保修十八个月,免费送货上门，终身维护

### 二、产品用途:

该产品是利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒等作用,其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。

### 三、产品型号：

grx-9023a 内形尺寸340 × 325 × 320:mm 外形尺寸620 × 490 × 490:mm

grx-9053a 内形尺寸420 × 395 × 350:mm 外形尺寸720 × 590 × 520:mm

grx-9073a 内形尺寸400 × 450 × 450:mm 外形尺寸740 × 590 × 630:mm

grx-9123a 内形尺寸600 × 600 × 650:mm 外形尺寸880 × 750 × 825:mm

#### 四、技术参数:

- 1.控温范围: rt+10 ~ 300
- 2.温度分辨率: 0.1
- 3.恒温波动度:  $\pm 1.0$
- 4.载物托架 ( 标配 ) :2块
- 5.定时范围:0 ~ 9999min
- 6.电源电压: ac 220v/50hz
- 7.输入功率: 870w、 1120w、 1570w、 2070w、 2470w
- 8.青岛热空气消毒箱/沈阳干热灭菌箱

#### 五、产品特点:

- 1.带定时功能的数显微电脑温度控制器,控制精度可靠;
- 2.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内隔板间距可调;
- 3.升温快、强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥和消毒,时间明显缩短;
- 4.超过限制温度即自动中断;
- 5.可调节风门,隔板间距可任意调节;
- 6.青岛热空气消毒箱/沈阳干热灭菌箱

#### 六、设备使用条件:

- 1.工作环境温度 5 ~ 40 ( 24小时内平均温度 28 )
- 2.环境湿度 : 85%