

美凯士K11柔韧型II型防水涂料

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 美凯士K11柔韧型II型防水涂料 |
| 公司名称 | 广州耐菲约德建材有限公司 |
| 价格 | 1.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:美凯士 型号:K11柔韧II型 |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭镇红旗工业区兴业路 |
| 联系电话 | 020-66658008 13803578753 |

产品详情

产品概述：美凯士K11防水浆料（彩色高柔韧型）是由丙烯酸酯乳液和优质水泥为主要原料，加入活性化学物及优质填料复合配制而成。产品特点：粘结力强，贴砖不脱落；色彩亮丽，不易漏刷；透气性好，不发霉，不发黑；优异的柔韧性，对接点抗裂效果好。适用范围：

屋面、内外墙、阳台、厨房、卫生间、窗台等。施工程序：基面处理 涂料搅拌 涂刷 养护 基面处理：把基面清理干净，并应平整结实、无空鼓。孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整，如气温较高或基面较干燥，施工前应用清水充分湿润至无明水为准。涂料搅拌：将液料倒入干净的搅拌桶内，再按比例边搅拌边慢慢倒入粉料，然后充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状，静置几分钟后稍稍搅拌即可使用（建议用电动搅拌器搅拌效果更佳）。涂刷：用毛刷或滚筒刷于处理好的基面，不可漏刷。涂刷时如有气孔应反复涂刷将气体排出，涂刷完第一遍，待其表干（表面不粘手）后，再依次涂刷第二遍，如此反复至少两至三遍，每遍的厚度不超出0.8mm，避免不必要的成本浪费。养护：涂刷施工8小时后，喷细雾水养护，至少24小时后进行闭水试验（温度较低或通风不良时应适当延迟进行）。注意事项：使用前请仔细阅读包装说明，不可在5℃以下或有明水、淋雨情况下施工，搅拌好的浆料应在2小时内用完；超时切勿加水再搅拌使用。空气太潮湿或不通风的地方，应采用通风设备加快防水层干固。如墙面须粘贴瓷砖的，最好使用美凯士专用瓷砖胶粘贴，以免引起空鼓或脱落。参考用量：

平整基面为1.5~2kg/m²（根据实况定量）执行标准：GB/T23445-2009 产品包装：粉料7.62kg+液料5.18L
粉料23.8kg+液料16.2L