

# 840-900双层压瓦机

产品名称	840-900双层压瓦机
公司名称	东光县精工压瓦机械有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:双层压瓦机设备 型号:840/900
公司地址	河北省东光县南霞口104国道旁
联系电话	7769776

## 产品详情

精工压瓦机厂生产的双层瓦机外观平整美丽、漆纹均匀、强度高、经久耐用，广泛应用于工业民用建筑，如厂房、仓库、机车库、飞机库、体育馆、展览馆、影剧院等房面和墙体，我厂生产的彩钢瓦成型机经济实惠，可将两型号设备合成一台，即节省占地面积，而且双层成本要远远低于两台单层机，是用户首选。参数：

840/900 [双层压瓦机](#)

大架用料：300H钢

传动方式：链轮、链条

压瓦机轧辊材质：45#钢表面镀硬铬，硬度HR55°-57°，内轴径70mm。

电机功率：3kw

液压功率：3KW

轧制速度：8000mm/min

包装说明：裸装

电控系统：全机采用工业电脑PLC控制

切刀材质：Cr126

成型道次：840：10排 900：10排

设备外形尺寸：6500mm × 1300mm × 1300mm

设备重量：约3.2吨

进料板厚：0.2-0.8mm

进料板宽：1000mm

840/900双层压瓦机的使用范围及优缺点：

双层彩钢压瓦机在用料上和单层区别不大，关键是设备的大架用料要考虑到强度要足够大，才能承受两台机器的重量而不至于结构变形，能经受机器的长途运输，以及转换场地不至于造成机器水平改变，从而导致机器无法使用。其余的还有彩钢瓦设备的中板厚度要足够，因为中板的高度要接近单层压瓦机的两倍，但是宽度只是单层彩钢设备的三分之一左右，所以厚度在16-18毫米为宜。