12V车载洗车器 洗车机 洗车工具 15L 厂价批发

产品名称	12V车载洗车器 洗车机 洗车工具 15L 厂价批发
公司名称	台州市路桥车爵士汽车用品商行
价格	.00/个
规格参数	种类:汽车清洗机 材质:塑料桶+水枪+水管+刷子 规格尺寸:15L
公司地址	中国 浙江 台州市路桥区 迎商路225号
联系电话	86 0576 82925178 13634028288

产品详情

种类 汽车清洗机 材质 塑料桶+水枪+水管+刷子 规格尺寸 15L

看视频地址:

http://v.youku.com/v_show/id_xmtkwotc1nzi4.html

厂价批发!!!

详细说明已经在图片上了!

名称:12v车载洗车器

容量:15

颜色:紫色

箱装:两只

产品简介

此款多功能洗车机设计小巧不占空间,携带方便,使用安全简单,利用汽车12v点烟器电源产生强大水

压,冲洗车身,最远喷水射程13米,可通过水枪雾状时,进行消毒液喷洒

, 彻底清洗您的爱车, 避免高压清洗机的过压水流对车漆的损伤。

产品特点

1、本产品采用人性化设计,使用永磁电机驱动高压泵。因而体积小、重量轻、转矩大、压力强、结构紧凑、性能稳定、携带方便等优点。2、产品主要部件是采用优质永磁电机和全塑泵体,全不绣钢标准件,每一个部件都精选优质材料的高新产品。3、产品使用快换接头,操作十分方便。4、清洗机装有自动压力开关,只要水枪不喷水电动机就不工作,即节约水电又避免机器的损耗。5、电动机内部装有过热保护器,当电机使用时间过长电机过热保护器会动断开(一次连续使用约30分钟),待电机冷却后再使用。6、本清洗机重量轻为手提箱式,可放入汽车后备厢,或家里的任何地方。

使用方法

喷枪的喷头转动不同的角度,可将水流调为雾状、散射状、直射状。

- 一使用前的准备
- 1、拿出水桶,装满清洁的水2、将过滤网及电源线从机器底部取出,检查过滤网控是否通畅,将过滤网插入水桶中并横卧在水桶底部,再将电源线插入汽车点验器插座上,拔出喷枪。
- 二 使用程序:先润车——后刷车——再冲车
- 1、打开喷枪,现将机内空气排空,并将喷嘴调至雾状,润湿车身,车轮,将车面尘土冲净。2、将附赠的棉刷浸湿后涂上按洗车液说明书配比稀释液,将车身由上向下打泡去污。3、喷嘴调制散射状,把喷枪与车身成一个斜角冲洗车身,并由上往下开始冲刷,将车身清洗液冲净。4、用棉毛巾将车身上的水擦干。

三使用结束

将喷枪内水排空,将螺旋水管收入主机内,喷枪插入主机上,关闭引擎,把下电源线,从水桶中取出过滤网,将过滤网孔清理干净。将电源线及过滤网缠绕于洗车机外壳线槽内,

将洗车机放回后备箱中。本商品资料由中国车主网提供!禁止转载!

产品用途

该机适用于喷水或消毒,适用温度1-40摄氏度。1、冲洗:a.车身的雾化润湿将车面泥沙冲掉。b.车身打泡清洁后的散射冲洗。c.车轮去污的高压直射。2、消毒:喷枪调至喷雾状,进行消毒液的喷洒,用于车身内外的消毒及对相关物品的消毒。本商品资料由中国车主网提供!禁止转载!

安全及注意事项

1、禁止将喷枪对准人及动物使用,或用来冲洗发动机,以免造成伤害。2、该机使用dc12v 10a以上电源,使用前请确认电源是否匹配。3、使用时请用发动机怠速进行清洗,以防止汽车车蓄电池亏电。4、本机应避免长时间连续工作,单次连续喷水不超过15分钟为宜。5、冬季时为防止机内存水结冰,水喷完后请再喷一段时间,将水排空为止。6、不要损坏电源插头及刺破过滤网。

温馨提示

1、停车后不宜马上洗车,最好在10~15分钟后清洗,否则漆面会突然受冷,造成鬼裂。2、洗车后不能用干毛巾擦车,最好用拧干的湿毛巾或棉布。3、洗车不应过于频繁,一般每月3—4次为宜。4、不能使用洗衣粉,肥皂水洗车,因其ph值较高,易对漆面造成损害.

欢迎批发

电话:13634028288

qq7668818