

硅酸铝针刺毡供应商

产品名称	硅酸铝针刺毡供应商
公司名称	德州千弘微波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区105国道西侧6号
联系电话	86-0534-2788365 18613605471

产品详情

更多内容详情：[硅酸铝针刺毡供应商 http://www.chem17.com/st255762/erlist_1271211.html](http://www.chem17.com/st255762/erlist_1271211.html)

更多内容详情：[硅酸铝针刺毡供应商 http://www.chem17.com/st255762/product_23608007.html](http://www.chem17.com/st255762/product_23608007.html)

更多内容详情：[硅酸铝针刺毡供应商 http://www.hualongct.com/SonList-1271211.html](http://www.hualongct.com/SonList-1271211.html)

更多内容详情：[硅酸铝针刺毡供应商 http://www.hualongct.com/Products-23608007.html](http://www.hualongct.com/Products-23608007.html)

硅酸铝针刺毡供应商

分类温度：

普通型硅酸纤维毯 1100

标准型硅酸纤维毯 1260

高纯型硅酸纤维毯 1260

高铝型硅酸纤维毯 1360

锆铝型硅酸纤维毯 1360

含锆型硅酸纤维毯 1430

硅酸铝针刺毡价格

项目 品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝型	含锆型
分类温度	1100	1260	1260	1360	1360	1430
工作温度	< 1000	1050	1100	1200	1200	1350
颜色	白	洁白	洁白	洁白	洁白	洁白
体积密度 Kg/m3	96 128	96 128	96 128	96 160	96 160	96 160
永久线收缩 (%) (保温24小时, 体积密度128 Kg/m3)	-4 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)
各热面温度下导热系数 (w/n.k) 体积密度Kg/m3	0.09 (400) 0.176 (800)	0.09 (400) 0.176 (800)	0.09 (400) 0.176 (800)	0.132 (600) 0.22 (1000)	0.132 (600) 0.22 (1000)	0.76 (600) 0.22 (1000)

抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m3)	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12
AL ₂ O ₃	42-44	45-46	47-49	52-55	45-46	39-40
AL ₂ O ₃ SiO ₂	96	97	99	99	-	-
AL ₂ O ₃ SiO ₂ ZrO ₂	-	-	-	-	99	99
ZrO ₂	-	-	-	-	5-7	15-17
Fe ₂ O ₃	< 1.2	< 1.0	0.2	0.2	0.2	0.2
Na ₂ O K ₂ O	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2

技术特性：

低导热率、低热容量

不含腐蚀性物质

优良的隔热、吸音性

硅酸铝针刺毡价格

应用范围：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

电力锅炉、汽轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

高层建筑防火、隔热

窑炉炉门、顶盖隔热

高温过滤材质