

SST-60盐雾试验箱

产品名称	SST-60盐雾试验箱
公司名称	深圳市华凯通力仪器有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:华凯通力 型号:HK-SST-60
公司地址	深圳市宝安区西乡街道华侨新村西堤一巷14号813室
联系电话	0755-29611506 13530088114

产品详情

一、用途：盐水喷雾试验机及针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

特性：

1：采用自动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断；

2：精密玻璃喷嘴（PYREX）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞；

3：附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全；

4：温度控制器使用数字显示，PID控制温度，误差 ± 0.1 ；

5：试验室采用蒸气直接加温方式，升温度速度快且均匀，减少待机时间；

6；喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能；

7、饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加温，并提供试验室所需之湿度。

二、设计标准：DIN-53754、53799、53109、52347、TAPPI-T476、ASTM-D3884。

三、主要技术参数：

1、试验室尺寸:600*450*400mm(L*W*H)。

2、设备材质:进口PVC板材 & P.P

3、试验室温度:盐水试验法(NSS ACSS)35 ± 1 耐腐蚀试验法(CASS)50 ± 1 。

4、饱和空气桶温度: 盐水试验法(NSS ACSS)47 ± 1 耐腐蚀试验法(CASS)63 ± 1 。

5、温控范围：常温 ~ 80 。

6、喷雾量：1.0 ~ 2.0。

7、温度精度：± 0.3 。

8、酸碱值PH: 盐水试验法(NSS ACSS)6.5 ~ 7.2)耐腐蚀试验法(CASS)3.0 ~ 3.2。

9、试验室容积:108L

10、标准配件：试验盐、量桶、工具等1套。

11、电 源：AC 1 、 220V,15A。