

成禹通车辆底盘安全检查系统，底盘安全检查系统

产品名称	成禹通车辆底盘安全检查系统，底盘安全检查系统
公司名称	扬州成禹通电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:成禹通 型号:CYT-CJ-X系列 材质:军用钢板
公司地址	江苏省扬州市邗江区望月路265号（金满阁）5楼
联系电话	400-8696355 15705250356

产品详情

1.6车底监控拍照系统参数：

a、车底安检高清监控拍照系统网络版

CYT-CJ-X机芯配备百万1/3" CMOS超宽动态ICR日夜型枪型网络摄像机+百万高清数码镜头2.0-6MM（具体型号根据配置不同而异）。

型号：CYT-CJ-X系列；

摄像机

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；

最小照度：彩色:0.1 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.01Lux @(F1.2,AGC ON)；

快门：1秒至1/100,000秒；

镜头接口类型：C/CS接口；

自动光圈：DC 驱动；

日夜转换模式：ICR红外滤片式；

宽动态范围：120dB；

背光补偿：支持，可选择区域；

数字降噪：3D 数字降噪；

慢快门：支持；

压缩标准

视频压缩标准：H.264 / MPEG4 / MJPEG

H.264 编码类型BaseLine Profile / Main Profile / High Profile；

压缩输出码率：32 Kbps~16Mbps；

音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2；

音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)；

图像

主码流分辨率与帧率：50Hz: 20fps(2048 × 1536),25fps (1920 × 1080, 1280 × 720)；

60Hz: 20fps(2048 × 1536),30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)；

最大图像尺寸：2048 × 1536；

图像设置：饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者IE 浏览器可调；

背光补偿：支持,可选择区域；

透雾：支持；

SDI输出制式：全制式 720p 50/60,1080i 50/60,1080p 25/30；

日夜转换方式：自动,定时,报警触发；

感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；

智能功能

智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错；

网络功能

智能功能：越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析；

存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；

接口

音频接口：1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风；

通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口；

报警输入：1路；报警输出：1路；视频输出：1个HD-SDI接口

一般规范

工作温度和湿度：-30 ~60 ，湿度小于95%(无凝结)；

电源供应：AC24V \pm 10% / DC12V \pm 10% / PoE；

功耗：9W MAX；

尺寸 (mm)：69.8 \times 58 \times 145；

重量：830g；

成禹通-车辆底盘安全检查系统/底盘安全检查系统；

成禹通-车辆底盘安全检查系统/底盘安全检查系统；

成禹通-车辆底盘安全检查系统/底盘安全检查系统；