

碧之源精致无烟煤滤料精细加工 规格齐全

产品名称	碧之源精致无烟煤滤料精细加工 规格齐全
公司名称	巩义市碧之源净水材料销售有限公司
价格	820.00/吨
规格参数	品牌:碧之源 型号:齐全
公司地址	巩义市夹津口镇28号
联系电话	0371-64228665 15981922456

产品详情

无烟煤的国家标准

煤发热量的相关标准有，国家在这方面有明确的标准。标准编号:sd

321-1989标准名称:煤的发热量测定方法标准编号:mt/t

751-1997标准名称:工业型煤发热量测定方法标准编号:gb/t 213-2003标准名称:煤的发热量测定方法简介:本标准规定了煤的高位发热量的测定方法和低位发热量的计算方法。

本标准适用于泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭及碳质页岩。

标准编号:gb/t 213-1996标准名称:煤的发热量测定方法标准编号:gb/t

18856.6-2002标准名称:水煤浆质量试验方法 第6部分：水煤浆发热量测定方法简介:gb/t

18856的本部分规定r水煤浆高位发热量的测定方法和低位发热量的计算方法本部分适用于各种水煤浆。

标准编号:gb/t 15224.3-2004标准名称:煤炭质量分级

第3部分：发热量简介:本标准规定了煤炭按干燥基高位发热量(qgr d)范围分级及其命名。

本标准适用于煤炭勘探、生产、加工利用和煤炭销售中对煤炭发热量分级。标准编号:gb/t 15224.3-1994标准名称:煤炭质量分级 煤炭发热量分级标准编号:gb 213-1987标准名称:煤的发热量测定方法

、无烟煤滤料采用深井中精选优质无烟煤为原料，经破碎、两次筛分而成，外观黑亮，呈颗粒状，机械强度高，抗压性好，不含有毒有害物质，耐磨损，化学性能稳定，在酸性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤滤料颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大于50%，有较强的截污能力，因无烟煤滤料质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能，是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。无烟煤滤料各项指标均达到建设部（cj/t44-1999）标准，广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料常用规格：0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 4-6mm