

# 复合保温板、岩棉保温板、聚苯保温板彩钢压型板天津

产品名称	复合保温板、岩棉保温板、聚苯保温板彩钢压型板天津
公司名称	天津市津港中捷彩钢压型板材有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	材质:彩钢 产地:天津 产品类别:岩棉制品
公司地址	天津市津南区小站黄台工业园宁园路12号
联系电话	13342099979

## 产品详情

材质	彩钢	产地	天津
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.03	等级	多种
低温弯折	111	断裂伸长率	111
规格	v960	抗弯强度	11
抗压强度	11	品牌	中捷
使用温度	200	芯材	11
形状	片状	应用范围	多种

天津市津港中捷彩钢压型板材有限公司专业生产彩钢板（eps泡沫彩钢夹芯板、岩棉夹芯板、聚氨酯夹芯板、常规颜色为：白灰色、海蓝色（可定做任意颜色）

yx12-110-880型 yx15-225-900型 yx28-207-828型 yx25-205-820型 yx30-160-800型 yx35-125-750型 yx51-250-750型  
yx25-210-840型 yx51-380-760型 yx25-212.5-850型 yx50-410-820型 yx15-71-850波浪型 yx25-205-1025型  
yx23-210-1050型 yx20-215-860型 yx5-91-915型 yx35-238-950型 yx10-108-1065型

yx25-210-840仿古琉璃瓦 yx28-207-828仿古琉璃瓦等，拥有四十余条全自动彩钢压型板成型机，成型标准，规格齐全，质量保证。量大也可定做瓦型，提供来料加工服务。

夹芯彩钢板：

eps彩钢夹芯板是以彩色涂层钢板为面材，自熄型聚苯乙烯为芯材，用热固化胶在连续成型机内加热加压

复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻（为混凝土层面重量的1/20-1/30），保温隔热（其导热系数值为0.034w/mk），施工速度快（无湿作业，不做二次装修）特点，是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。产品应用于：净化厂房吊顶、围护及净化产品工业厂房、仓库、冷库；大跨度层面板；原有建筑加层、临时办公室；商店、市场、岗亭等

聚氨酯夹芯板 具有不燃、防潮、防虫蛀、隔音、质轻、干湿不会变形、保温效果，并且可钉、可锯、施工简单方便，并且可以重复循环使用。其成型于模内一次合成，无需介面接合剂。若复合板上表层为金属板时，增强产品的抗折性，提高产品耐火性，产品不会出现裂纹、折断，且具有耐磨、表面质量平整光滑效果。在超低温下使用收缩小、不脆化，适合于冷库、车库门等产品名称：彩钢板 彩涂板  
彩钢压型板 屋面板 墙面板

规格型号：屋面：角驰-820型 角驰-760型 360°咬合470型

墙面：yx-900型 yx-820型 yx-825型（小波瓦）yx-840型

yx-860型 yx-1025型 v-125等

钢板厚度：0.2mm--1.0mm

产品材质：彩涂卷

产品性能：彩色压型钢板是采用彩色涂层钢板，经辊轧冷弯成各种波型的压型钢板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、强面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，先已被广泛应用。

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。