

铁芯包胶挂胶焊接管可定做聚氨酯

产品名称	铁芯包胶挂胶焊接管可定做聚氨酯
公司名称	景县佳佳橡塑制品有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:佳佳 型号:兴232 规格:33
公司地址	河北省衡水市景县开发区商贸城
联系电话	15324288287 18831880285

产品详情

铁芯包胶挂胶焊接管可定做聚氨酯

产品别名：焊接管包胶,铁芯包胶挂胶,焊接管可定做聚氨酯,聚氨酯

面向地区：全国

铁芯包胶挂胶 焊接管可定做聚氨酯性能特点：聚氨酯弹性体又称聚氨酯橡胶，它属于特种合成橡胶，是一类在分子链中含有较多氨基甲酸基团的弹性聚合物材料。聚氨酯弹性体通常以低聚物多元醇、多异氰酸酯、扩链、交链剂及少量助剂为原料制得。

聚氨酯胶辊具有优良的综合性能，模量介于一般橡胶和塑料之间。它具有以下的特点：

- 1.较高的强度和弹性，可在较宽的硬度范围内（邵氏A10-邵氏D75）保持较高的弹性。
- 2.在相同硬度下，比其他弹性体承载能力高3.优异的耐磨性，其耐磨性是天然橡胶的2-10倍；
- 4.耐油脂及耐化学品性能优良；5.芳香族聚氨酯耐辐射6.耐氧性和耐臭氧性能优良；
- 7.耐疲劳性及抗震动性好；8.抗冲击性高9.低温柔顺性好耐磨聚氨酯包胶挂胶

耐高温聚氨酯包胶聚氨酯包胶轮硬度 聚氨酯包胶托辊 聚氨酯包胶辊 聚氨酯包胶轮 聚氨酯包胶公司

聚氨酯包胶 焊接管包胶一般无需增塑剂可达到所需的低硬度，因而无增塑剂迁移带来的问题，

备注：普通聚氨酯胶辊不能在100度以上使用，但科奕胶辊厂采用特殊配方可耐140度高温。广泛适用于黑色，有色金属和非金属零件表面去毛刺，去氧化皮，亚光处理，光饰，光亮抛光，清理，清洗，强化

, 防锈, 防氧化去除表面应力的加工处理。产品使用范围: 刀剪制品业, 纺织机械, 筑路机械, 汽车,