防眩LED防爆灯40W50W60W70W80W

产品名称	防眩LED防爆灯40W50W60W70W80W
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BAD85 光源:普瑞
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

防眩LED防爆灯40W50W60W70W80W

该款LED防爆灯不仅有很好的防爆功能，而且还有很强的防眩作用，防止因长时间工作眼晕，有利于提高工作效率，适用于石油发掘、炼油、化工、军工、船舶、电力等风险环境及石油途径、 油轮等防爆场所作工作照明。

· 一、防眩LED防爆灯40W50W60W70W80W适用场所：

· LED防爆灯适用于湿润、防护请求较高、富含腐蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。适用ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体混合物、温度组别 T1～T6的1区和2区场所。非导电可燃性粉尘环境的20区、21区和22区场所。

· 二、防眩LED防爆灯40W50W60W70W80W产品特征

· 优选进口芯片，具有优异的光通坚持率及高光效。

· 选用表面贴装技术（SMT),大幅度前进导热功用。

· 精心计划蜂窝状配光结构，有用前进灯具的功率。

· 选用恒流驱动，具有短路、过压保护功用。

· 具有优异的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络构成任何烦扰，电源自身具有优异的抗电磁烦扰才干。

· 具有宽电压兼容特性，容差20%电压不坚定。

· 驱动电源选用胶封技术，保证元件不受腐蚀。

· 精心计划三腔独立结构，保证各电子元器件安稳工作。

· 精心计划具有空气导流结构的散热导风槽，保证LED光源的运用寿数。

· 精心计划独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的安稳龟龄。

· 选用ⅡC级防爆结构，及IP66防护等级，具有优异的防爆防护功用。

· 选用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击。

· 全部暴露紧固件及其附件均选用高防腐蚀功用的不锈钢材料制成。

· 选用侧腔开盖的联接办法，便当用户接线与修补；多种设备办法可供用户选择。

·

· 三、防眩LED防爆灯40W50W60W70W80W技术参数

· 光源类型：LED

· 额定功率：8W/16W

· 额定电压：AC220V

· 防爆标志：Exd ⅡCT6 Gb/ExtⅢBT85℃ Db

· 适用高度：1.8～3.0米

·

· 四、防眩LED防爆灯40W50W60W70W80W质保承诺：

· 本公司产品严峻按照ISO9001：2008质量保证系统进行质量操控，产品在合同质保期内施行质量三包。产品严峻按照国家标准计划出产，全部原材料及配 件均选用优等品。BLD110施行三年保用。质保期内在正常运用条件下，出现全部质量问题我方将及时给予修补或替换。所供产品在质保期内如出现质量问题， 修补费用由我司承当。

· 凡出现质量问题的产品现场无法拆开或是大型工程项目的，我公司可根据现场情况在4小时以内拟定修补计划，本地区内4个小时以内、浙江省内12小时以内、浙江省外3个工作日以内抵达现场进行修补

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，高效节能防爆电子镇流器，SBF免维护节能防水防尘防腐灯，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，BFC8184防爆LED灯，LED防爆灯，DDd97免维护节能防爆照明灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，集成防爆LED灯，颗粒L

ED防爆灯，隔爆型LED防爆灯，BBJ防爆声光报警器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柱，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

LED防爆灯http://www.sobaoex.com

LED防爆灯价格http://www.bxmd52.com