

HI93703-11 便携式浊度测定仪

产品名称	HI93703-11 便携式浊度测定仪
公司名称	青岛大森环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:哈纳 型号:HI93703-11
公司地址	青岛市辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558730

产品详情

HI93703-11微电脑便携式浊度测定仪，操作简便，测量精度高。两个测量范围：0.00-50.00FTU和50-1000FTU，可满足常规浊度测量。HI93703-11三点校准，内置实时时钟，并可存储199组数据。可使用HI92000软件将数据下载到电脑中。仪器具有GLP功能，能自动贮存最近校准数据。

HI93703-11便携式浊度分析测定仪 Specifications	
测量范围	0.00 to 50.00 FTU ; 50 to 1000 FTU
解析度	0.01 FTU(0.00 to 50.00 FTU) ; 1 FTU(50 to 1000 FTU)
测量精度	± 0.5 FTU或读数的5% (取较大者)
测量方法	Nephelometric 方法 ; USEPA 108.1 , Standard Method 2130 B或ISO 7027
校准方式	3点校准 (0 FTU , 10 FTU , 500 FTU)
检测器	硅光电池

检测光源	红外LED光源
数据存储	199 组测量数据
数据接口	RS232 5-9数据接口，选购HI92000软件包
GLP功能	内置实时时钟
适用环境	0 ° C (32 ° F) to 50 ° C (122 ° F) ; max 95% RH 无冷凝
适用电源	4 × 1.5VAA电池、AC230 V/50 Hz /12Vdc电源适配器
尺寸重量	主机：220 x 82 x 66mm 主机：510 g
单位转换	1 mg/L = 1度 = 0.13 NTU 1 FTU = 1 NTU 1 EBC = 4 NTU