

JYWQ搅匀式潜水排污泵

产品名称	JYWQ搅匀式潜水排污泵
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

一、jywq自动搅匀潜水排污泵产品概述：

jywq、jpwq系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，排污泵该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。

二、jywq型自动搅匀排污泵使用范围: 1、工厂、商业严重污染废水的排放。

2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。 3、住宅区的污水排水站。

4、人防系统排水站、自来水管的给水装置。 5、市政工程、建筑工地。

6、勘探、矿山、发电厂配套附机。 7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

三、jywq自动搅匀排污泵结构特点

1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。 2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物吸入叶轮排出，达到清淤的作用。

3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。 4、机械密封为双面机械密封

，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。 5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。 6、泵接线腔内设有漏水检测探头，出现漏水时，探头发信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。 7、电机定子采用b

级和f级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时做出动作，对泵和电机实施绝对的保护。 8

、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发信号，又控制系统对水泵实施保护。 9、jpwq自动搅匀排污泵带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常。

jywq结构特点说明 1 采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。 2

自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。 3 隔板

4 机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。 5

5	iywq50-25-150-1200-2.2	50	25	10	1200	2900	65	cak-50
6	iywq50-15-250-1200-2.2	50	15	20	1200	2900	56	cak-50
7	iywq50-20-155-1200-2.2	50	20	15	1200	2900	56	cak-50
8	iywq50-42-95-1200-3	50	42	9	1200	2900	56	cak-50
9	iywq50-17-255-1200-3	50	17	25	1200	2900	56	cak-50
10	iywq50-25-252-1200-4	50	25	22	1200	2900	62	cak-50
11	iywq50-40-155-1400-4	50	40	15	1400	2900	70	cak-50
12	iywq50-25-352-1600-5.5	50	25	32	1600	2900	52	cak-50
13	iywq50-40-350-1600-7.5	50	40	30	1600	2900	68	cak-50
14	iywq65-25-165-1400-3	65	25	150	1400	2900	65	cak-65
15	iywq65-37-163-1400-3	65	37	13	1400	2900	62	cak-65

16	iywq65-25-265-8-1400-4	25	28	1400	2900	60	cak-65
17	iywq80-40-780-1600-2.2	40	7	1600	2900	54	cak-80
18	iywq80-29-880-1600-2.2	29	8	1600	2900	54	cak-80
19	iywq80-43-1803-1600-4	43	13	1600	2900	63	cak-80
20	iywq80-50-1800-1600-3	50	10	1600	1450	76	cak-80
21	iywq80-40-1805-1600-4	40	15	1600	2900	70	cak-80
22	iywq80-60-1803-1600-4	60	13	1600	2900	70	cak-80
23	iywq80-35-2805-1600-5.5	35	25	1600	2900	64	cak-80
24	iywq80-50-2805-1600-7.5	50	25	1600	2900	70	cak-80
25	iywq80-50-3800-1600-7.5	50	30	1600	2900	70	cak-80
26	iywq100-80-1009-2000-4	80	9	2000	1450	62	cak-100

27	jywbq100-110-10-2000-5.5	100	110	10	2000	1450	71	cak-100
28	jywbq100-70-15-2000-5.5	100	70	15	2000	1450	71	cak-100
29	jywbq100-100-15-2000-7.5	100	100	15	2000	1450	73	cak-100
30	jywbq100-80-20-2000-7.5	100	70	20	2000	2900	71	cak-100
31	jywbq100-50-35-2000-11	100	100	35	2000	2900	68	cak-100
32	jywbq100-70-22-2000-7.5	100	80	22	2000	2900	70	cak-100
33	jywbq100-100-22-2000-15	100	150	22	2000	1450	61	cak-100
34	jywbq100-80-30-2000-15	100	210	30	2000	1450	67	cak-100
35	jywbq150-150-10-2000-7.5	150	250	10	2000	1450	75	cak-150
36	jywbq150-210-7-2500-7.5	150	150	7	2500	1450	78	cak-150
37	jywbq150-250-6-2500-7.5	150	200	6	2500	1450	79	cak-150

38	iywq150-150-15-2500-11	150	65	15	2500	1450	79	cak-150
39	iywq150-200-10-2500-15	150	180	10	2500	1450	73	cak-150
40	iywq150-65-40-3200-18.5	150	150	40	3200	1450	58	cak-150
41	iywq150-180-22-2600-18.5	150	110	22	2600	1450	75	cak-150
42	iywq150-150-26-2600-18.5	150	300	26	2600	1450	72	cak-150
43	iywq150-110-30-2600-18.5	150	130	30	2600	1450	72	cak-150
44	iywq150-300-15-2600-22	150	100	15	2600	1450	76	cak-150
45	iywq150-130-30-2600-22	150	300	30	2600	1450	70	cak-150
46	iywq150-100-40-3000-30	150	250	40	3000	1450	64	cak-150
47	iywq200-300-7-3000-11	200	300	7	3000	1450	75	cak-200

48	iywq200-250-11-3000-15	200	250	11	3000	1450	72	cak-200
49	iywq200-300-10-3000-15	200	300	10	3000	1450	75	cak-200
50	iywq200-250-15-3000-18.5	200	250	15	3000	1450	72	cak-200
51	iywq200-400-10-3000-22	200	400	10	3000	1450	75	cak-200
52	iywq200-200-20-3000-22	200	200	20	3000	1450	73	cak-200
53	iywq200-250-22-3000-30	200	250	22	3000	1450	73	cak-200
54	iywq250-600-7-3000-22	250	600	7	3000	1450	78	cak-250
55	iywq250-600-9-3000-30	250	600	9	3000	1450	78	cak-2

排污泵是污水处理厂、石油提炼、化工企业、钢铁企业以及各种涉及排污与治理排污的企业及行业必备产品之一，排污泵具有通过性好无堵塞耐腐蚀的特性，所以在十分恶劣的工况条件下仍然可以可靠运行，排污泵的性能优异操作简单，是众多水泵产品中效费比最高的产品之一，已被国内外众多企业推广采用。