

高温激光瓷像加工设备 激光瓷像打印机

产品名称	高温激光瓷像加工设备 激光瓷像打印机
公司名称	成都佳鑫达数码瓷像中心
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:影芝印像 型号:116
公司地址	成都金牛区五块石蓉北商贸大道一段38号蓝光中央天地一栋717
联系电话	028-83130850 18008004125

产品详情

激光瓷像是以数码激光打印技术与传统工艺烧制方法相结合的高科技技术。打印所需的耗材是陶瓷彩色激光碳粉，该碳粉一套四支，分别是C、M、Y、K四色。碳粉盒装入施乐激光打印机里即可使用。激光瓷像所用的纸张是小膜花纸或大膜花纸，目前，小膜花纸最为常用。采用激光瓷像技术，实现了写真全彩效果。传统手绘、丝网印刷、感光照相、喷墨人工上粉制像做法与其相比，在过度色写真效果及成像速度上无法比拟的。中国景德镇烧瓷工艺，经800~850 高温烧制。照片写真效果，不怕酸碱水浸，不怕刀划日晒，耐高温，耐磨损，抗紫外线，无毒无辐射，高档次，高品位，传世留念的最佳选择。

电脑彩色大/小膜花纸制作高温瓷像工艺流程：1、图象处理的要点及施乐型号打印机设置：在电脑处理图象时用CMYK的模式，在图象调整时注意调整各个通道。比如：头发、眼珠的处理要减淡红、黄两色，画面如果要体现绿色时减淡红、黑两色等等。色调总体不要太灰，要加强对比。

2、打印机设置：选择施乐型号打印机-->点属性-->在对话框中选择纸张（Paper）-->设置文件尺寸-->类型：特殊纸-->输入纸盘：选择手送台-->目的地：外纸盘（事先把打印机外纸盘打开）-->设置打印品质 -->在打印质量中选择600dpi-->彩色：自动-->点确定并保存

陶瓷高温烧烤方法:将打印好的图案纸表面涂一层封面油，将图案连接在一起，封面油在转印时起到载体的作用。涂了封面油的花纸干燥后整洁，防潮存放，防止放在一起的花纸粘连，破坏图案。需要转印时，将花纸放入水中浸泡约30s后，由封面油连接的整个图案会从底纸上剥离下来。将剥离下来的图案直接贴到承印物上，然后将图案固定住，不同的承接物固定的方法不同。
例如：陶瓷：烧烤700--850 ；玻璃：烧烤500--560 ；图案上的封面油在烧烤后会挥发掉，故不会影响印刷效果。需烧烤的花纸应使用有颜色的封面油，水中脱膜时清晰可见，方便操作。