

双向压硬密封蝶阀供应商

产品名称	双向压硬密封蝶阀供应商
公司名称	杭州优越仪器仪表有限公司
价格	1.00/111
规格参数	
公司地址	杭州文二西路19号
联系电话	057182736473 15787283232

产品详情

双向压硬密封蝶阀适用于温度 120 或 150 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。

3相关信息采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。

双向压硬密封蝶阀主要特点为：

- 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。
- 3、流量特性趋直线，调节性能好。
- 4、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
- 5、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- 6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
- 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。
- 8、驱动方式可选择手动、电动或气动。
- 9、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。

www.djffm.com/shuangxiangyayingmifengdiefa/双向压硬密封蝶阀

www.djffm.com/sanpianxinyingmifengdiefa/三偏心硬密封蝶阀

www.djffm.com/duijiyayingmifengdiefa/对夹硬密封蝶阀