

国产led全自动插件机 中禾旭插件机

产品名称	国产led全自动插件机 中禾旭插件机
公司名称	深圳市鑫合精威科技有限公司
价格	175000.00/台
规格参数	品牌:中禾旭 型号:L20-S 理论速度: 18000点/小时
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园
联系电话	0755-27428080 15899780672

产品详情

国产led全自动插件机/中禾旭插件机

led自动插件机，是应对目前国内外火爆的led行业，应运而生的自动插件机设备。

ETA自动插件机ETA-L20-S可带振动盘，把散装的led倒在振动盘上，机器自动识别极性、自动识别好坏，自动排序，通过导轨自动送料，是最适合led行业的自动插件机。

理论速度

18000点/小时（软件系统升级可提速）

插入不良率

小于300PPM

插入方向

0-360度 增量为1度。

引线跨距

双间距2.5mm/5mm

基板尺寸

最小50mm*50mm、最大450mm*450mm

基板厚度

0.79-2.36mm

元件种类

电容器、晶体管、三极管、LED灯、按键开关、电阻、连接器、线圈、电位器、保险丝座、熔断丝等立式编带封装料。

元件引线剪脚长度

1.2-2.2MM

元件引线弯脚角度

10-35度 外弯曲（可调）

料站数量

3个振动盘，5个站们（推荐使用站数），(振动盘可选)

国产led全自动插件机/中禾旭插件机

机器尺寸（长×宽×高）

主机:1800mm×16000mm×2000mm

机器重量

2000KG (40站)

使用电源

220V , AC (单相) ; 50/60HZ , 2.0KVA

系统保护

不间断电源 (UPS) 配置

使用功率

1.5KW (节能型)

使用气压

0.8MPA

用气量

0.3立方米/分钟

使用环境温度

5-25度

机器噪音

65分贝

孔位校正方式

机器视觉系统, 多点MARK视觉校正

驱动系统

AC伺服，AC马达

数据输入方式

USB接口输入（EXCEL文档格式）

控制系统

中文操作界面（WINDOWS系统控制平台）液晶显示器

工作台运转方式

顺时针和逆时针方向

元件密度

元件本体之间1mm间距，贴片元件与孔之间距离不能小于3mm

线路板输送方式

手动/自动可选

国产led全自动插件机/中禾旭插件机