

不锈钢喉箍，强力喉箍，养殖料线水线喉箍配件批发小

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢喉箍，强力喉箍，养殖料线水线喉箍配件批发小 |
| 公司名称 | 济宁嘉汇农牧机械设备有限责任公司 |
| 价格 | .50/个 |
| 规格参数 | 品牌:嘉汇 型号:多种 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 山东省济宁市嘉祥县338线路北 |
| 联系电话 | 0537-6973567 13963788653 |

产品详情

喉箍：喉箍（胶管卡子）广泛用于汽车、拖拉机、叉车、机车、船舶、矿山、石油、化工、制药、农业等各种水、油、汽、尘等，是理想的连接紧固件。[1] 喉箍是软硬管连接处的紧固件。喉箍解决现有技术中喉箍用于小直径软硬管连接时会出现死角，产生液体和气体的泄漏问题，该喉箍采用开放式内外圈结构并用螺栓紧固。该喉箍有效地解决了小直径软硬管连接时出现死角，和产生液体和气体泄漏问题，结构简单制做容易成本为原产品的30%，该喉箍广泛用于机动车、石油化工、制药、食品酿酒污水处理净化除尘汽车配件等机器的配套件。

喉箍特点：

蜗杆摩擦力小，适用于高中高档车型或防腐材料部位连接。喉箍适用范围广，抗扭和耐压，喉箍扭转力矩均衡，锁紧牢固，严密，调节范围大，喉箍适用于30mm以上的软硬管连接的紧固件，装配后外观美观。不锈钢喉箍的连接工艺，用钢管切割机将钢管按所需长度切割，切口应平整，切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺，应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管，其优势在于管道的端面垂直平整，毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时，由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。采用碳钢和不锈钢两种材料制造，两种材料钢带宽度分别为10mm，12mm，抗扭和耐压强度高，工作扭力距5-10Nm,耐压强度高达1.3Mpa,广泛用于汽车工业、船舶工业、机械工业中各种设备上油、水、气管道，是胶管及各种软管连接紧固的理想配件。