

双质体振动流化床流化床始建于1969图

产品名称	双质体振动流化床流化床始建于1969图
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:IZ1497
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。

沸腾干燥，又称流化床，它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机，旋风分离器，布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成，由于干燥物料的性质不同，配套除尘设备时，可按需要考虑，可同时选择旋风分离器、布袋除尘器，也可选择其中一种，一般来说比重较大的如冲剂及颗粒料干燥只需选择旋风分离器，比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器，并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。

散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中，过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触，形成流态化达到气固的热质交换。物料干燥后由排料口排出，废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。

蒸气、电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。

流化床工艺目前主要有三种类型：顶喷、底喷、旋转切线喷。由于设备构造不同，物料流化状态也不相同。采用不同工艺，包衣质量和制剂释放特性可能有所区别。原则上为了使衣膜均匀连续，每种工艺都应尽量减少包衣液滴的行程，即液滴从喷枪出口到底物表面的距离，以减少热空气对液滴产生的喷雾干燥作用，使包衣液到达底物表面时，基本保持其原有的特性，浓度和粘度没有明显增加，以保证在底物表面理想的铺展成膜特性，形成均匀、连续的衣膜。

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钽业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

XF系列卧式沸腾干燥机适应物料

医药药品、化工原料、食品、粮食加工、饲料的干燥作业。如：原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食品、饮料冲剂、玉米胚芽、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉状物料的干燥除湿。适用物料粒径一般为0.1~6mm，比较佳粒径为0.5~3mm。