

5T欧式双梁起重机行车天车

产品名称	5T欧式双梁起重机行车天车
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:德速 型号:MLH 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

产品详情

上海苏州欧式双梁起重机厂家-德速起重机（苏州）有限公司，是全球领先的起重机及物料搬运产品的专业制造和服务供应商，致力于起重机及物料搬运技术的发展和研究，采用新理念，开发新产品，不断追求工业进步。公司凭借丰富的经验、专业的设计，为客户提供自重轻、净空低、安全可靠、性能优良和运行高效的满足各种工况的起重机产品，使客户能够减少厂房投资，提高生产效率，减少日常维护，节省运营能源消耗，取得良好的投资回报。

德速高载荷、大跨距的mlh型双梁桥式起重机具有极好的自重/载重比；

其几何形状设计合理，从而保证其良好的运行状态并且降低磨损；

由于吊钩可以上升到两根主梁之间，故使其起升高度大幅提高；作为可选项，还可以加装维修平台和小车平台，这不仅便于起重机的保养，还能使维修人员迅速安全的到达厂房里的其他设施，如照明设备、暖气或动力管线等。 最大起重量32吨 欧式低净空设计-----自重轻、节能环保，起升重量大、轮压小、载荷分布均匀，提高客户生产效率，以满足各种工况或物流输送的需求。

箱型梁结构-----工程学设计，变形小，结构紧凑，定位快捷、操作舒适。

先进工艺保障-----自动焊接，无损探伤严格检测，具使用寿命长、维护量小的特点。 操控安全舒适-----大、小车采用国际知名品牌sew三合一驱动，施耐德/abb变频调速，运行快速、平稳。另可根据客户需要配置起升变频或双葫芦运行。

整机外观优美、防腐蚀性强-----除锈抛丸处理，消除焊接应力，使用长寿命的环氧富锌油附；起重机(crane)属于起重机械的一种，是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括：取物装置从取物地把物品提起，然后水平移动到指定地点降下物品，接着进行反向运动，使取物装置返回原位，以便进行下一次循环。

公司主导产品：悬臂吊、德马格悬臂吊、kbc组合式起重机、桥式起重机、欧式单梁起重机、欧式双梁起重机、低净空悬挂起重机、欧式悬挂起重机、门式起重机、电动葫芦、德马格葫芦、鬼头葫芦、耶鲁葫芦、起重机驱动马达、sew减速机、圣音电机、诺德减速机、端梁大车、悬挂大车、双梁小车、起重机配件等全系列产品。知识拓展：欧式双梁起重机磨合期的特点：1、磨损速度快由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响，其摩擦表面粗糙，配合面接触面积较小，表面的承压状况不均。机器在运行过程中，零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑，又作为磨料，继续参与摩擦，更加

速了零件配合表面的磨损。因此，磨合期内容易造成零部件（特别是配合表面）的磨损，磨损速度快。这时，如果超负荷作业，则可能导致零部件的损坏，产生早期故障。2、润滑不良由于新装配的零部件的配合间隙较小，并且由于装配等原因，很难保证配合间隙的均匀性，润滑油（脂）不易在摩擦表面形成均匀的油膜，以阻止磨损。从而降低润滑效能，造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象，导致故障的发生。

3、发生松动新加工装配的零部件，存在着几何形状和配合尺寸的偏差，在使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，以及受热、变形等因素的影响，加上磨损过快等原因，容易使原来紧固的零部件产生松动。4、发生渗漏现象由于机件的松动、振动和机器受热的影响，机器的密封面以及管接头等处，会出现渗漏现象；部分铸造、加工等缺陷，在装配调试时难以发现，但由于作业过程中的振动、冲击作用，这种缺陷就被暴露出来，表现为漏（渗）油（水）。因此，磨合期容易出现渗漏现象。5、操作失误多由于对机器的结构、性能的了解不够（特别是新的操作者），容易因操作失误引起故障，甚至引起机械事故。联系我们 13651745972/051257616996 汪海雷 先生 德速起重机竭诚为您服务！