

0.5T欧式悬挂单梁起重机

产品名称	0.5T欧式悬挂单梁起重机
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:德速 型号:ELX 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

产品详情

德速产品优势 德速欧式悬挂起重机可以直接安装在现有厂房的屋顶结构上，不再需要牛腿，客户可以节省空间和降低成本，并把全部厂房空间用于生产。大车驱动采用rs系列马达，8轮运行更加平稳。端梁连杆配备万向轴承，可有效调节轨道误差。并可通过侧端悬臂，使小车的行驶范围超出起重机跨距，从而实现吊重范围化。 产品介绍

elx型电动单梁悬挂起重机可以直接安装在现有厂房的屋顶结构上，不再需要牛腿，客户可以节省空间和降低成本并把全部厂房空间用于生产。此起重机系列小车运行极限尺寸小，重物可被吊运到离厂房墙面很近的位置，并可通过侧端悬臂，使小车的行驶范围超出起重机跨距。

总体 欧式优化设计，自重轻，轮压小，尺寸矮

起重量达到5t

多种模式满足所有用户的各种使用

优秀的驱动性能，变频调速，运行平稳

机械

单主梁，焊接箱形，拱度符合国家标准

钢板材料为fe37或fe52（相近国内钢材q235b或q345b）

腹板由40m数控切割整幅下料，确保拱度曲线的光滑成型和精度

主焊缝采用埋弧自动焊、无损探伤

焊后整梁抛丸处理，达到sa2.5级，消除焊接应力

环氧富锌漆，两底两面，140 μ 厚，寿命长，外表美观，光泽好

主梁与端梁采用10.9级高强度螺栓连接，确保整机结构强度和精度

大小车采用三合一驱动机构，变频无级调速，硬齿面，盘式制动器

大车驱动ip55，f级绝缘，接电持续率达到40% ed

端梁配置平轮或双轮缘车轮、抗磨轴承、大车缓冲块、防脱轨端板

电气

安全滑触线供电，配置缺相保护功能

起升、小车、大车三机构独立控制，能单独运行或同时运行

电控箱防腐蚀，控制箱内布局合理，便于维修，防护等级达到ip55

所有连接采用重载航空插头插座，密封好，接插牢固

小车移动供电系统采用起重机专用的pvc扁电缆，耐压等级达到450/750v

小车移动供电系统由扁电缆、镀锌滑轨和电缆小滑车组成，滑动平稳

起升机构

进的起升机构，免维护性好 (请见欧式起升机构-钢丝绳葫芦)

安全保护

大车、小车三合一电机防坠保护，防止意外坠落

防雨罩：室外起重机配置起升机构、电控箱及驱动机构的防雨罩

可配声光报警装置，无线防撞装置

起重机控制模式

地操

操作简便，无需设置专业驾驶员

双挡按钮，寿命50万次，防护等级为ip65 遥控

操作简便，无需设置专业驾驶员，操作者在地面自由度大

几万组频点，互不干涉

双挡按钮或摇杆式操纵杆，寿命50万，次防护等级为ip65

联系方式

业务部 汪海雷

手机：13651745972

qq:907828503

德速起重机（苏州）有限公司

地址：昆山市昆嘉路与东城大道交汇处

传真：0512-57616996