

# 电动悬臂吊、0.5吨360度旋转吊

产品名称	电动悬臂吊、0.5吨360度旋转吊
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:德速 型号:DJB-P 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

## 产品详情

立柱式悬臂吊、定柱式旋臂吊-djb-p型苏州德速悬臂吊，规格多，系列全，起重量500kg-5000kg,臂长可达6m，旋转角度360度，适合载荷重量大，生产效率要求高的工况使用；

附加选项：a.可选择手动旋转或选择电动旋转 电动旋转驱动功能可选择单速旋转，不带变频器；或选配变频器控制：变频器控制可满足双速的应用环境；b.起升葫芦可选单速或双速；对于精密制造、精准定位，产品到地面或工位点时需低速，这时就可选配双速葫芦；c.葫芦行走可选择手动运行或电动运行。d.安装方式可选化学膨胀螺栓固定或预埋底板固定；

立柱式悬臂吊、定柱式旋臂吊由立柱装置、回转装置、旋臂装置及环链电动葫芦等组成；立柱下端固定于混凝土基础上，旋臂回转，可根据用户需求进行回转。回转部分分为手动回转和电动回转。环链电动葫芦安装在旋臂轨道上，用于起吊重物。本机操作通过手电门按钮实现。手电门有八个按钮，分别控制快升、快降、慢升、慢降、左右回转及葫芦小车的水平前后行走。注意：

- 1、操作时不得同时按下快慢按钮和同一电机的反正转按钮。
- 2、工作时，起重臂下禁止站人。
- 3、禁止拖拉重物。
- 4、禁止超负荷起吊。

选购须知：1.型号：立柱式-移动式-墙壁式 2.旋转角度；3.悬臂长度；4.起升高度；5.葫芦单速-双速；

知识拓展：1.起重量：起重机设计负载的最大额定重量。

2.悬臂长度：对柱式旋臂起重机而言，悬臂长度是指从立柱转轴中心到悬臂端部的距离。

3.有效悬臂长度：是指吊钩可延伸的最大值和葫芦小车最接近立柱的距离。

4.总高度：从地面到柱式旋臂起重机（包括金属构件）最高点之间的距离。

5.起升高度：葫芦挂钩到地面的距离；

苏州定柱式悬臂吊生产厂家-德速起重机（苏州）有限公司专业生产悬臂吊等轻小型起重设备，悬臂吊采用欧式加工工艺，具有结构简单，操作方便，转动灵活，作业范围大，适用于码头、仓库、车间等固定场所使用。全国服务热线：13651745972/0512-57616996 汪海雷 先生

上海悬臂吊、苏州旋臂吊、昆山悬臂吊、杭州悬臂吊、合肥旋臂吊.....德速起重竭诚为您服务！

