

GCSF-3高温起泡剂

产品名称	GCSF-3高温起泡剂
公司名称	东营市兴盛环保科技开发有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省东营市西城区西三路石油慧谷
联系电话	18860630270

产品详情

GCSF-3泡沫剂

一、产品简介：

GCSF-3泡沫剂是一种以两性离子表面活性剂为主剂，由多种表面活性剂组成的化学产品；主要用于三次采油中的泡沫驱油，也可用于油田的泡沫酸化、泡沫钻井、泡沫洗井、调剖堵水、泡沫排水采气等众多领域；其主要特点是耐高钙镁高矿化度，起泡能力强，携液性能优越，泡沫稳定性好，性能优于同类产品。

二、主要性能指标：

项 目	技 术 指 标
外 观	褐色液体
密 度(g/cm ³)	1.10-1.20

pH	5.0-6.0	
固含量(%)	25.0	
适用温度()	150	
耐盐(钙镁离子200000mg/L)	起泡体积(mL)	350
	析液半衰期(s)	1000
阻力因子(中低温)		500

三、使用方法：

将泡沫剂组分与水按比例混合（或同时加入其他物质），应用于泡沫调剖或驱油时，与气体按一定比例同时注入或间接式注入。应用于油（气）井排液增产，按常规方法或方案设计使用即可。

四、用途与特点：

泡沫应用于三次采油是一项较新的技术，具有巨大的市场应用潜力，其驱替效果和波及体积远远大于单纯注水和注聚合物，能够大幅度提高原油采收率，国内外许多油田应用泡沫驱油已经取得了很好的效果。

本产品即可单独使用，也可与聚合物或其他物质复配使用，复配效果更理想，驱油性能更佳，可最大限度的发挥协同效应，是一种在油田生产中具有巨大潜力的新型产品。