

膨润土高温润滑脂，高温黄油

产品名称	膨润土高温润滑脂，高温黄油
公司名称	深圳市埃科润滑材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:ECCO/埃科 型号:HB230
公司地址	深圳市龙岗区瑞路1号恒裕科技园S座402
联系电话	86-075528943147 18820294728

产品详情

产品简介：

埃科润滑脂EccoGrease

HB230膨润土高温润滑脂

是由有机膨润土稠化高粘度指数基础油，并加有极压抗磨、抗氧、防锈和防腐蚀等多种添加剂精制而成的耐高温润滑脂。此无滴点高温润滑脂抵抗高温工况下的氧化、硬化或软化能力非常出色，设计用于可以定期补充润滑的长期高温运作场合的轴承和传输装置的润滑，

润滑周期相比一般矿油脂延长10~15倍。适用温度范围：-10~+230℃，最高间歇耐温可达260℃。

性能特点： 优异的高温热稳定性，高温挥发度低，高温下使用寿命长；

高温下不易滴油，减低高温泄漏现象，延长添补油脂的周期； 优异的抗水淋性和抗腐蚀性能，适合高温潮湿条件下的使用；

优良的剪切稳定性和极压抗磨性能，防震、抗微动磨损性能出色。 **推荐应用：**

用于高温、潮湿条件下使用的滚珠和滚柱轴承、齿轮、凸轮、导轨和链条的润滑；

用于锅炉烘箱、烘箱输送带、塑料挤压机套筒、裂解炉引风机、再生气压缩机、干燥机、树脂整理机、热风机、排气风扇、热油泵电机、熔盐泵电机、热定型机等高温操作运转轴承的润滑。

案例分析： 钢铁厂加热炉链轮轴承设备工况条件恶劣，经常出现在高温情况下，轴承油脂分层漏失干涸，引起轴承损坏卡死，轴承更换频繁。分析原因：以前使用的普通轴承润滑脂受高温影响使用油脂1个月就要变干，失去了润滑效果而使轴承烧坏，需要更换轴承。使用EccoGrease HB230耐高温润滑脂取得的润滑效果，加油周期延长到6个月。

润滑脂生产厂家俗名：

膨润土润滑脂，无滴点润滑脂，高温牛油，耐高温黄油，高温无滴点润滑脂，高温不滴点润滑脂，高温润滑脂，高温轴承润滑脂，极压高温润滑脂，耐高温油脂，耐高温润滑脂，高温不滴油润滑脂，膨润土高温脂，耐热润滑脂，250℃高温润滑脂，热风机高温润滑脂，高温风机润滑脂，高温脂，合成高温润滑脂，窑车轴承脂，高温抗磨润滑脂，高温合成润滑脂，轧辊润滑脂，轴承高温润滑脂，炉前辊道润滑脂，热处理炉钢机轴承润滑脂，高温输送辊轴承润滑脂

EccoGrease埃科润滑脂，无声的细腻呵护。

美国埃科(Ecco)润滑剂公司，是专业的高温润滑剂生产商，专注于特殊润滑脂的开发、制造。近60年来，全球众多OEM设计人员、维护与材料工程师始终信赖EccoGrease品牌，是因为它的解决实际润滑难题的专业技术和对直接用户的快速反应。埃科Ecco

为推动国内同行提升服务水平，不断公开我们多年来的润滑经验，包括各种设备和产品润滑的特殊性，主要润滑部件，使用油脂的典型数据和推荐应用等，供业内同行和各行业用户参考。因此我们赢得了更多中国客户的认同和同行的嘉许，并取得了大量的行业润滑技术改造业绩！

EccoGrease

产品包含高温润滑脂，高温链条油，阀门润滑脂和螺纹密封脂，螺纹防卡剂，服务于油田，电力，化工，矿山，钢铁，天然气，轨道交通等行业。产品使用温度范围从-73 到+1400 ，许多产品含有固体润滑剂，如二硫化钼，二硫化钨，石墨，PTFE，金属氧化物和软质非铁金属等，埃科大部分高温产品是专为工作在环境恶劣以及工作状况苛刻的设备上而设计定制。