

# O6C压铸转子测试仪RISATTI

产品名称	O6C压铸转子测试仪RISATTI
公司名称	北京伊科唯多科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:risatti 型号:O6C
公司地址	北京市大兴区兴华大街二段3号院波普中心1号楼2018室
联系电话	010-89295166 18601045231

## 产品详情

O6/C是压铸转子测试仪系列中的一款成熟机型，O6/C因性能卓越，测试精度高，速度快而闻名，目前在国内机电行业里广泛使用，受到一致好评。

性能：

压铸转子测试仪适用于实验室、生产过程中的质量控制、来料检验等；

快速准确获取转子的各种可靠性能参数；

快速方便的更换夹具或调整装卡，能适用不同类型的转子；

自动、手动两种测试模式,满足于现场需求；

显示和存储测试所得转子特性曲线图及各种报表；

可打印带有编号和抬头的测试报告,可根据需求将测试结果输出转换成PDF文件；

图文操作截面,可触摸LED液晶屏；

多语言操作系统(简体中文、意大利语、英语、法语、西班牙语、德语),并可以根据客户需求开发其它语言；

Windows 2000或Windows XP 工业用专业版可触摸操作系统；

自动测试周期:2.5秒；

统计软件可以分析产品质量和生产过程;

标准测试 :

适用于中小尺寸的压铸转子并可测试如下类型缺陷:

断条;

铸铝时所产生的气孔、空隙和夹渣;

导条角度偏移;

铝合金材料不合格;

铁心和导条焊接不良;

可选配件 :

用于打印测试结果的42列针式打印机;

系统状态、操作条件及测试结果显示安全灯;

外接式高灵敏度测试传感器;

系统简介 :

Pentum III 866MHz 工业级计算机控制系统;

15" LED 触摸屏;

IP65 工业键盘;

LAN 10/100Mbit/s 自适应网卡;

专业的半自动操作测试,可方便更换的转子定位圆锥形夹紧模块,适用与不同型号的转子;

测量范围参数:

外径从 25mm 至 110mm;

最小测量内径为 4mm (直径);

最大测量高度 150mm (带轴或不带轴);

高灵敏度的传感器(O4BPR-06)根据转子不同可在三个自由度范围内进行角度、高度、距离调整;

调整刻度盘定位装置可以检查转子缺陷位置;

双启动开关、紧急制动按钮;

由信号灯显示测试结果;