

E2A绝缘强度测试仪RISATTI

产品名称	E2A绝缘强度测试仪RISATTI
公司名称	北京伊科唯多科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:risatti 型号:E2A
公司地址	北京市大兴区兴华大街二段3号院波普中心1号楼2018室
联系电话	010-89295166 18601045231

产品详情

普通描述:

绝缘强度测试仪是一款依照相关标准设计，产生高电压，但对操作者来说是安全的一种测试仪.

E2/A 是一款使用拥有一定振幅和持续周期的交流电，并将其作用在各个部件上的测试仪，测试结果采用合格为绿灯，不合格是红灯的显示。

测试中如果容许的公差数值发生了变化，为了避免意外，可以马上停止测试，线圈的测试能对一个微小的放电做出确定和评价。

精致的外观、友好的人机界面及高可靠性,特别是其良好的性能价格比，更倍受用户称道。

电气特性:

最高测试电压 5000V

最小电流在 1 到30mA 之间连续可调

测试处理不合格产品的时间是合格品时间的2 到3 倍

测试时间：在0.5 到100 秒之间连续可调

最大供给功率：1KW

设备工作电压：220V 50-60 Hz.

测试的重复信号和测试的控制信号从后面板可以输出

精确等级：3%

操作特性:

最大测试电压 10,000V

最大电流值 100 mA.

电源供给 110V 或者125V 50-60 Hz.

不合格部分自动报警.

设备描述：

设备的前面板包含：

信号灯

一个固有的“自偶”变压器，调节测试电压值

一个千伏特计，读取应用电压值.

一个毫安计，读取漏电流值.

“OK”结果灯（绿色），“KO”结果灯（红色）

高电压输出.拥有“放电”按钮

为重复测试设置的自动换向器 AUT-RIP.

测试时间计数器（一圈 = 10 秒）

最大电流值调整器（一圈 = 3mA）

设备的后面板包含:

电源插口

保险

连接器的辅助图

电源开关

标准模式：

组合模具金属盒包装.

标准尺寸：530mm 宽,450mm 深,230mm 高.

颜色：白色

可选项：

四单元型的E2/A-R：宽482mm,长400mm,高180mm.

盒式E2/A-R：宽530mm,长450mm,高230mm.