供应钢管壁厚厚度检测仪-选择DR86-85-83

产品名称	供应钢管壁厚厚度检测仪-选择DR86-85-83
公司名称	湛江市得意电子产品有限公司
价格	2580.00/台
规格参数	品牌:东如 型号:DR86 测量范围:0.7-400mm
公司地址	湛江市霞山区录塘路133号704房
联系电话	180-28436682 18028436682

产品详情

供应钢管壁厚厚度检测仪-选择DR86-85-83。铝板厚度检测仪，专门测量金属，五金厚度仪器选择DR86。钢材，钢结构，不锈钢，钢板厚度检测仪。DR86高精度，测量精度0.01！欢迎来电咨询：18028436682 李小姐

DR86型管道测厚仪，金属测厚仪，是一款高精度超声波测厚仪,广州东儒电子公司专业提供高精度手持式超声波测厚仪，其显示精度0.01mm, DR86超声波测厚仪，高精度的测厚仪，广州超声波测厚仪专家广州东儒电子公司专业提供超声波测厚仪用于测量：钢材，钢板，钢管，铝材，铜，不锈钢，塑料，玻璃等材料的厚度。

DR86超声波测厚仪功能特点： 1.探头零点自动校准； 2.多种实用测量模式：标准测量模式，最大值测量模式，最小值测量模式，差值测量模式，平均值测量模式，高温测量模式（配高温探头）；
3.适用于管材厚度测量；
4.人性化数据保存模式：可分组保存数据，可选择每组保存数据量，无需保存每个测量数据，简化操作；5.全中文菜单，操作简便，简单易学；6.大容量数据存储：数据存储量可达2000组；
7.公/英制可选：显示单位可在毫米和英寸间选择；广州DR86超声波测厚仪技术指标：
测量范围：0.65～400mm(根据不同量程选配相应探头) 显示精度：0.01mm、0.1mm
示值精度：±(0.5%H+0.03)mm 材料声速：508～18699m/s 扫描速度：2次/秒～20次/秒
频率带宽：1～10MHz 管材测量下限：（取决于探头） Φ15mm×1.0mm(5MHz，Φ10mm的探头)
电源：双节AA（5号）电池 工作时间：280小时（自动模式） 100小时（背光打开） 显示方式：128×64点阵液晶屏 外形尺寸：136（L）×72（W）×20（H）mm 重量：176g（含电池）
工作温度：-10℃～50℃ DR86超声波测厚仪最小测量范围：0.65mm。测量精确，性能稳定，东儒电子专业生产销售超声波测厚仪，高精度超声波测厚仪，铝合金测厚仪,钢材测厚仪，管道测厚仪,钢板超声波测厚仪，管壁测厚仪，金属测厚仪，塑料测厚仪，玻璃测厚仪等仪器，。
东儒手持式超声波测厚仪，欢迎您来电合作！