

陕西时宇三轴蠕变试验机厂家直供，非标试验机

产品名称	陕西时宇三轴蠕变试验机厂家直供，非标试验机
公司名称	陕西时宇智能仪器有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	品牌:陕西时宇
公司地址	陕西省西安市未央区徐家湾车家堡工业园7号
联系电话	86-029-86620367 13991847480

产品详情

三轴蠕变试验机

产品展示/ product exhibition

三轴蠕变试验机

产品概述/ product overview

高温岩石三轴试验仪又叫高温岩石三轴流变仪（岩石三轴试验机、岩石三轴蠕变仪），是一种符合现代岩土力学研究领域，研究岩石(土)力学特性的新型试验设备。

该设备配置doli公司原装进口edc全数字控制器、伺服阀、岩石引伸计、高低温系统、声波分析系统、围压系统、孔隙水压系统及计算机控制系统。

产品功能/product function

该设备不仅可以可靠地完成压缩压试验（单轴全曲线）、单轴蠕变试验、单轴松弛试验、三轴不同围压下压缩试验（三轴全曲线）、三轴蠕变试验、三周松弛试验、高低温下三轴试验、三轴孔隙水压试验等多种环境和条件下的多项试验。在试验中可以实时显示轴向试验力、围压、轴向变形、径向变形、孔隙水压、孔隙水流量、温度等试验参数，可以实时显示多种试验曲线，实时存储试验数据，计算试验结果（抗压强度、泊松比、弹性模量、剪切强度）及多通道曲线等，是目前岩石试验领域最先进的设备。

产品特性/product features

该设备配置doli公司原装进口edc全数字控制器、伺服阀、岩石引伸计、高低温系统、声波分析系统、围压系统、孔隙水压系统及计算机控制系统。

产品技术指标/product parameters

型号	zyss600	zyss1000	zyss2000
最大轴向试验力kn	600	1000	2000
最大围压mpa	100		
最大孔隙水压mpa	60		
孔隙水流量ml/min	0-100		
变形测量范围mm	0-5（轴向）；0-2.5（径向）		
试验力测量精度	± 1%		
围压测量精度	± 2%		
孔隙水压测量精度	± 2%		
变形测量精度	± 1%		
试验力分辨率	20n		
围压分辨率	0.1mpa		
孔隙水压分辨率	0.1mpa		
水流量分辨率	0.01ml		

变形分辨率	0.001mm	
加载速度范围	满度/60-100000s	
温度控制范围	-40-100	
压力室内净空间	180*300mm	140*200mm
试样规格尺寸	100*(200-250)mm 75*(150-200)mm 50*(100-125)mm	50*(100-125)mm 25*50mm

亲爱的访客欢迎来到陕西时宇智能仪器有限公司，相识是缘，相处是份，让缘份一线牵！

动动手指，缘份从这里开始，陕西时宇同仁永远欢迎您！