

# 陕西时宇三轴流变试验机厂家直供，非标三轴试验机

产品名称	陕西时宇三轴流变试验机厂家直供，非标三轴试验机
公司名称	陕西时宇智能仪器有限公司
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:陕西时宇
公司地址	陕西省西安市未央区徐家湾车家堡工业园7号
联系电话	86-029-86620367 13991847480

## 产品详情

### 三轴流变试验机

#### 产品展示/ product exhibition

### 三轴流变试验机

#### 产品概述/ product overview

该试验机主要用于土体在三轴压力作用下的流变性能测试研究。该机可以同时圆柱形土试样，施加轴向压负荷和圆周向压负荷。测试在轴向负荷和围压恒定条件下，试样轴向形变随时间的变化以及试样孔隙水压力或孔隙水量变化。

#### 产品功能/product function

该试验机主要用于土体在三轴压力作用下的流变性能测试研究。该机可以同时圆柱形土试样，施加轴向压负荷和圆周向压负荷。测试在轴向负荷和围压恒定条件下，试样轴向形变随时间的变化以及试样孔隙水压力或孔隙水量变化。

#### 产品特性/product features

采用交流伺服系统，全数字式控制器。能进行力或变形控制，可作蠕变或松弛试验。

测力传感器置于围压室内，耐压、耐腐蚀。

三头共用一个机器，结构紧凑，效率高，三头各自独立控制，可分别设置试验类型和试验参数。计算机可对试验过程进行控制，可分级加荷，控制方式可设定力或变形控制，三个试样可分别设置试验参数。可按程序采集试验数据并进行处理。可显示各试验参数值及试验曲线。

产品技术指标/product parameters

头数：	三头
单件最大轴向加载能力：	10kn
围压室最大压力：	2mpa
孔隙水压力测量范围：	0 ~ 2 mpa
孔隙水流量测量范围：	0 ~ 40cm <sup>3</sup>
轴向变形测量范围：	0 ~ 20mm
轴向力测量精度：	± 1%示值(从满档量程2%开始)
围压测量精度：	± 1%f.s
孔隙水压测量精度：	± 0.5%f.s
孔隙水流量测量精度：	± 0.5%f.s
轴向变形测量精度：	± 0.5%f.s
轴向力和围压控制波动度：	± 1%f.s
动态试验频率：	0.01hz ~ 0.5hz
动态试验控制波形	三角波、梯形波
连续工作时间：	大于500小时
试件尺寸：	39.1mm × 80 mm

主机：	1300mm × 590mm × 1460mm(长 × 宽 × 高)
控制箱	600mm × 600mm × 1600mm(长 × 宽 × 高)
电源：	单相220v、50hz、2kw

亲爱的访客欢迎来到陕西时宇智能仪器有限公司，相识是缘，相处是份，让缘份一线牵！

动动手指，缘份从这里开始，陕西时宇同仁永远欢迎您！