

壁挂式三网合一分纤箱 144芯三网合一光纤分纤箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 壁挂式三网合一分纤箱 144芯三网合一光纤分纤箱 |
| 公司名称 | 宁波共为通信科技有限公司 |
| 价格 | 265.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:共为 型号:144芯 发货:款到发货 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇锦堂村 |
| 联系电话 | 0183-68466067 18368466067 |

产品详情

壁挂式三网合一分纤箱 144芯三网合一光纤分纤箱

产品名称：FTTH三网合一光纤楼道箱(三网合一光纤分线/三网合一分纤箱)

产品材质：冷轧板

产品规格：齐全（不规则可定制）

安装方式：壁挂式（适用于室外、室内）

产品包装：纸箱

运输方式：货运、物流、快递

三网合一箱【三网合一光纤分线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一分光分线箱、三网合一网络箱、三网合一入户箱、三网合一融合箱】

【专业供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

三网合一光纤配线箱，三网合一光纤分线箱，三网合一光纤分纤箱，三网合一光纤楼道箱，三网合一光分路器箱，三网合一配线箱，三网合一光纤箱，三网合一分线箱，三网合一分纤箱，三网合一楼道箱

壁挂式三网合一光纤配线箱，嵌入式三网合一光纤分线箱

三合一光纤配线箱，三合一光纤分线箱，三合一光纤分纤箱，三合一光纤楼道箱，三合一光分路器箱，三合一配线箱，三合一光纤箱，三合一分线箱，三合一分纤箱，三合一楼道箱

壁挂式三合一光纤配线箱，嵌入式三合一光纤分线箱

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 三、适用性指标:

1.标称工作波长850nm1310nm1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器

四、主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

