

供应电源防雷箱，防雷箱体，浪涌防雷箱，价格优惠

产品名称	供应电源防雷箱，防雷箱体，浪涌防雷箱，价格优惠
公司名称	深圳市欧雷克电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧乐 型号:OK-380/60/X 标称放电电流:30KA
公司地址	深圳市龙华新区观澜狮径路核电工业园A1栋2楼
联系电话	0755-23736914 13714401914

产品详情

from:深圳市欧雷克电子科技有限公司

联系人：卢校伟手机：13714401914邮箱：597953476@qq.com电话号码：0755-23337886传真号码：0755-23337886qq：597953476网
址：<http://www.looul.com>地址：深圳市龙华新区富联新村联友大厦401

ii级60ka交流电源防雷箱

产品详情

电源防雷箱产品介绍：

欧乐（oule）ii级电源防雷箱适用于交流380v（50hz/60hz）及以下的tn-s、tn-c-s、tt、it等供电线路系统的雷击电磁脉冲（Iemp）保护，用于雷击区域的Ipz ob或Ipz1区与Ipz2区交界处，其设计依据符合gb1880 2.1，iec61643-1技术标准。内部电涌保护器内置失效脱离装置，当电涌保护器因过流过热击穿失效时，失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离，同时可视告警指示窗口由绿色（正常）变成红色（故障），可视告警指示模块可在有工作电压情况下更换。并带有数显雷击计数器，可以方便的记录雷电波冲击次数。

电源防雷箱工作原理：

电涌保护器（spd）是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置，其作用原理是在正常情况下，电涌保护

器处于极高的电阻状态，从而保证电源系统正常工作；当电源系统随着冲击电流及电压的逐步提高，spd的电阻持续下降，spd立即在纳秒级的时间内导通，将电涌能量通过spd泄放入大地；当电涌过后，电涌保护器又迅速恢复为高阻状态，从而不影响系统正常供电。

电源防雷箱功能特点：

- 1、 可选遥信端子报警功能，便于远程报警监控。
- 2、 最高可承受60ka(8/20 μ s)雷电流冲击。
- 3、 反应速度快，动作响应时间小于25ns。
- 4、 阻燃外壳设计，可方便地安装在35mm电气导轨上。
- 5、 内置热脱扣失效脱离装置，使保护器因过热、击穿失效时能自动断开。
- 6、 电涌保护器带有可视告警窗口颜色表示保护的工作状态，绿色(正常)、红色(故障)。
- 7、 防雷箱配套有微型断路器及雷击计数功能，防雷箱面板带工作指示灯。

电源防雷箱产品应用和安装位置：

欧乐（oule）ii级系列电源防雷箱适用于雷击区域的lpzob或lpz1区与lpz2区交界处，通常并联安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱进线处。

电源防雷箱技术参数：

产品推荐

ii级60ka交流电源防雷箱ok-dy220/60/x