

# 塔机塔吊 塔式起重机 辰宇

产品名称	塔机塔吊 塔式起重机 辰宇
公司名称	章丘市相公辰宇机械配件厂
价格	.00/台
规格参数	起重机类型:塔式起重机 品牌:辰宇 型号:QTZ5513
公司地址	中国 山东 章丘市 章丘相公镇牛一村
联系电话	86 0531 83832938 13864108268

## 产品详情

起重机类型	塔式起重机	品牌	辰宇
型号	QTZ5513	最大起重量	6 (t)
额定载重量	1 (t)	最大提升高度	- (m)
额定起重力矩	- (kNm)	最大回转速度	- (r/min)
跨度	- (米)	工程机械种类	起重机械

专业生产各厂家各种型号塔吊使用说明小高层100米以下，用qtz5008，23万左右 中高140米以下，用qtz5013或qtz5313，27万至32万 高层200米以下，用qtz6313或qtz7030,80万至120万以上价格为目前市场上的中等价位，因生产厂家和配置不同可能会有较大差异。简介塔吊的型号尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载，并通过回转塔架、

转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重，其功能是支承平衡重，用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外，还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端，一则可发挥部分配重作用，二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离，以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系，而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重的量相当可观，轻型塔机一般至少要3~4t，重型的要近30t。平衡重可用铸铁或钢筋混 简介又名塔式起重机塔吊使用说明小高层100米以下，用qtz5008，23万左右 中高140米以下，用qtz5013或qtz5313，27万至32万 高层200米以下，用qtz6313或qtz7030,80万至120万以上价格为目前市场上的中等价位，因生产厂家和配置不同可能会有较大差异。简介塔吊的型号尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载，并通过回转塔架、

转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重，其功能是支承平衡重，用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外，还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所

以同平衡重一起安放在平衡臂尾端，一则可发挥部分配重作用，二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离，以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系，而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重的量相当可观，轻型塔机一般至少要3~4t，重型的要近30t。平衡重可用铸铁或钢筋混 简介又名塔式起重机的塔机标准节、扶墙架，固定式塔吊改自升式。质优价廉