

宇晨HC2286FKS12H50YT滤芯

产品名称	宇晨HC2286FKS12H50YT滤芯
公司名称	固安县牛驼镇宇晨滤清器厂
价格	260.00/个
规格参数	品牌:颇尔 型号:HC2286FKS12H50YT 最高操作压力:3.5kg/cm ²
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6217811 13473605176

产品详情

宇晨HC2286FKS12H50YT滤芯部分岗位使用滤芯情况: 1、配料岗位:

(1) 亲水性: 钛棒0.65um (3根), 材质为钛合金、聚醚砜0.45 um (3根、226、未带钢圈); 用于药液的粗滤。(2) 疏水性: 聚四氟乙烯0.01 um (1根、226、带钢圈); 用做各种罐顶的呼吸

器。2、洗瓶岗位: (1) 亲水性: 10 um的熔喷滤芯 (4根、平地), 材质为聚丙烯; 聚丙烯3um (3根、226、未带钢圈); 用于循环水的过滤 (粗滤、精滤) 聚醚砜0.45 um (1根、226、未带钢圈), 用于注射用水的过滤。(2) 疏水性: 聚四氟乙烯 0.01 um (1根、226、带钢圈), 用于压缩空气的过滤

。宇晨HC2286FKS12H50YT滤芯 3、灌封岗位: (1) 亲水性: 聚醚砜0.22um (1根、226、未带钢圈), 用于药液终端的过滤。(2) 疏水性: 聚四氟乙烯0.01 um (1根、226、带钢圈), 用于氮气的过滤。4、制水岗位: (1) 亲水性: 5 um的熔喷滤芯 (5根、40英寸), 用于原水的粗过滤; 聚醚砜

0.45um (5根、平底、未带钢圈), 用于纯化水的过滤; 聚醚砜0.22um (5根、平底、未带钢圈), 用于纯化水的过滤。(2) 疏水性: 聚四氟乙烯0.01 um (226、带钢圈), 用做纯化水储罐呼吸器、注

射用水储罐呼吸器等各种罐体的呼吸器。宇晨HC2286FKS12H50YT滤芯