

# 环氧富锌底漆涂布率标准

产品名称	环氧富锌底漆涂布率标准
公司名称	济宁赛尔网络科技有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:LD-73 固含量:57
公司地址	山东省济宁任城区鸿广路南
联系电话	1556-2350207 15562350207

## 产品详情

### 环氧富锌底漆涂布率标准

简单的生活，不是强调人生无为，不思进取。生活中，要争取你该争取的，追求你应追求的，做到取舍有度。

环氧富锌底漆“涂布率”是指以正常方式在某一适当表面上用一定量涂料或清漆涂装而遮盖住该表面的面积，通常用平方米/公斤或平方米/公升表示。环氧富锌底漆“涂布率”受许多因素影响，如被涂表面的孔隙度、结构形状、施工方法、操作人员的熟练程度、膜厚控制等。环氧富锌底漆理论涂布率通常基于理想条件下的施工（指在完全平整没有粗糙度的表面施工完全均匀的涂膜，且没有任何浪费），实际上这种理想条件是不存在的。因此，实际操作中存在一定的“涂料损耗”。环氧富锌底漆测定方法1.

刷涂法计算出涂料的使用量： $X = (m_1 - m_2) / S \times 10^4$  式中： $X$ —使用量， $g / m^2$ ； $m_1$

—涂漆前漆刷及盛有试样的容器质量， $g$ ； $m_2$ ——涂漆后漆刷及盛有试样的容器质量， $g$ ；

$S$ —涂漆面积， $cm^2$ 。喷涂法计算出涂料的使用量： $X_1 = (m_B - m_A) / S \times 10^4$  式中： $X_1$

——使用量， $g / m^2$ ； $m_A$ ——涂漆前板质量， $g$ ； $m_B$ ——涂漆后板质量， $g$ ； $S$ ——涂漆面积， $cm^2$

。体积固体含量法： $\text{体积固体含量} = \text{干膜厚度} / \text{湿膜厚度} \times 100$  以上介绍的3种方法均可测试涂布率，但由于涂料品种各异，有常规黏度的、有厚浆型的、有双组分的，它们的使用方法不同，施工要求不同，因此需结合工作实际选择相适应的方法来测定涂布率，更加具体信息还可来电咨询。公司位于山东省济宁市任城开发区宏广路南，其宗旨在于发展祖国的民族涂料工业，满足广大消费者对涂料产品日益增长的需求。公司拥有国内先进的生产设备和一支经验丰富、技术精湛的产品研制开发和生产队伍将涂料的传统制作工艺与现代科学技术相结合、不断开发出优质的环保产品，更鉴于企业的精悍机制和先进的管理，使成本更趋完善合理，真正达到物美价廉的程度。主要生产联迪牌环氧富锌底漆、氯化橡胶漆、环氧富锌底漆、环氧漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆、丙烯酸聚氨酯漆、环氧防腐漆、环氧煤沥青漆、无机富锌底漆、地坪漆、氯磺化聚乙烯漆、过氯乙烯漆、互穿网络漆、防火漆、凉凉胶隔热漆、氟碳漆、聚脲涂料、耐高温漆、环氧地坪漆、快干漆、有机硅耐高温油漆、弹性漆等油漆涂料。