

双吸泵结构图黑龙江双吸泵24SH19A强能工业泵

产品名称	双吸泵结构图黑龙江双吸泵24SH19A强能工业泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:EC1222
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

卧式中开泵特点及使用环境简述 石家庄强能工业泵制造有限公司生产的卧式中开泵系卧式离心泵更新换代的高效节能新产品，其适用范围比SA、SH更加广泛。新一代卧式中开泵采用国家标准规范设计，其系列化、标准化、通用化程度高，该型卧式中开泵性能先进、运行平稳、安全可靠，在设计中采用新结构、新材料，可适用多种介质的输送。

S型卧式中开泵供输送清水或物理化学性质类似于水的液体。

SM型卧式中开泵是针对泥沙河流及类似水质的特点，在S型泵基础上采用新型抗磨结构及材质而设计的新产品，用于多泥砂介质的输送。

SF型卧式中开泵是S型泵基础上采用耐腐蚀材质及机械密封结构而设计的新产品，用于各类腐蚀介质和油品的输送。

SY型卧式中开泵是S型泵基础上采用机械密封和外加冷却系统，用于各类油品的输送，并可以采用各种材质。

单吸泵厂家湖南山水泵业有限公司S、SM、SF、SY型卧式中开泵，广泛用于城市给排水、电站、工业流程系统的取水、加压、农田排灌及各种水利工程、石化工程。

S、SH型中开式单级双吸离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。

SSH单级双吸中开离心泵

中开泵的设计1、中开泵内置式密封润滑结构：泵内置式密封润滑结构，密封循环水对泵密封体系的润滑、冲刷更为直接、有用。

2、中开泵外形秀美：直线型的外观并在泵盖上附加强筋，内置式密封润滑结构使泵整体结构天衣无缝，活络的结构计划使泵愈加精巧大方。

3、高功率：选用CFD核算流体动力学，分析核算出泵内压力分布和速度分布联络、优化泵的流道计划，确保泵有高效的水力形线，提高了泵的效率。泵体选用双流道计划，以减小径向力。泵体、泵盖、叶轮等过流部选用树脂砂板模外型，确保了外观及流道标准以及泵的水力效率。CZOW系列泵效率比通常双吸泵高3~5%。

4、平衡精度高：转子部件动平衡精度为G1.0级。

5、轴：轴短且刚性好，增加轴径，以延伸轴承和机械密封的运用寿数。轴为全封结构，确保了不与介质触摸，不锈蚀，运用寿数长。

6、双蜗壳：高扬程泵选用双蜗壳结构，减轻了径向力。