XP314电压信号输入卡6路通道 中控卡件

产品名称	XP314电压信号输入卡6路通道 中控卡件
公司名称	山东利泽盟展自控设备有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:浙江中控 型号:XP314 通道:6路
公司地址	山东济南高新区
联系电话	0531-88012246 15554106147

产品详情

电压信号输入卡XP314卡件详细介绍

电压信号输入卡是智能型带有模拟量信号调理的6路模拟信号采集卡，每一组可单独组态并接收各种型号的热电偶以及电压信号，将其调理后再转换成数字信号并通过数据转发卡送给主控卡。

卡件技术指标：

型号 XP314

卡件电源

5V供电电源 5vＤＣ， Ｉｍａｘ<３０mA

２４Ｖ供电电源 ２４ｖＤＣ， Ｉｍａｘ<３０mA

是否支持冗余

支持

输入回路

通道数 ６路

信号型号 电压信号 热电偶信号 组态可选

滤波时间 组态可选

分辨率 １５ｂｉｔ，带极性

输入阻抗 １ＭΩ

隔离方式 光电隔离，分组隔离

500VAC 1min（现场测和系统测）

隔离电压　　250VAC 1min　（组组之间）

共模抑制比　　大信号> 100dB,小信号>130DB

串模抑制比　　大信号50DB，小信号60DB

断线检测　　热电偶信号具有断线检测功能

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰　　±1000V

抗射频冲击干扰　　±2000V

抗射频电磁波干扰　　10V/m

空气放电±8KV，接触放电±6KV

抗静电放电干扰　　间接放电±8KV

信号测量范围及精度

信号类型　　测量范围　　精度　　其它

B型热电偶　　（0-1800）℃　　±02%FS

Ｅ型热电偶（－200-900）℃　±02%FS

Ｊ型热电偶（-40-750）℃　　±02%FS

Ｋ型热电偶（-200-1300）℃　±02%FS　　冷端补偿误差±1℃

Ｓ型热电偶（-200-1600）℃　±02%FS

Ｔ型热电偶（-100-400）℃　　±02%FS

毫伏　　（0-100）MV　　±02%FS

毫伏　　（0-20）MV　　±02%FS

标准电压	（0-5）V	±02%FS
标准电压	（1-5）V	±02%FS

山东利泽盟展自控设备有限公司是专业从事工业自动化控制系统集成、 技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术企业。本企业立足于自动化行业，力求为客户提供最优性价比产品和最完善的系统集成方案。 公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立的工业自动化控制系统开发能力，可提供最完善的系统集成方案及最好的技术支持，为广大用户提供满意的服务！山东利泽盟展自控设备有限公司愿与广大有志之士同步提升、共同发展！ 公司主要经营项目：浙大中控dcs控制系统、北京唯盛隔离器安全栅，自动化仪器仪表、空调、视频会议设备及大屏幕、安防设备的销售（安装）、计算机软硬件的开发（销售）、工艺品、非专控农副产品、化工产品（不含危险品）、自动包装称量记数系统、化妆品、服装、水利设备的销售。
经营理念：品质第一、客户至上、开拓创新。 利泽盟展精神：团结、奋进、求实、创新、敬业、求精。
服务目标：制造出品质更好、价格更低的产品，给客户更快、更优质的服务。

我们的地址：山东济南高新区电话：联系手机：15554106147 期待您的咨询

我公司主要经营DCS自动化设备