

朋源PY-16D89 户外防水拾音器

产品名称	朋源PY-16D89 户外防水拾音器
公司名称	上海朋源软件有限公司
价格	566.00/个
规格参数	品牌:朋源 型号:PY-16D89
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号A区Z672
联系电话	86-021-34140188 13817547263

产品详情

朋源py-16d89 户外防水拾音器

产品介绍：

- 1、朋源py-16d89飞碟防水防爆拾音器，专为户外对讲、收费厅等环境设计的拾音器。
- 2、语音清晰自然、声音洪亮。
- 3、采用专业定向电容咪头，5米范围内近距离拾音非常清晰。
- 4、强定向设计能有效防止公路、商场、人流噪声的干扰。
- 5、特制的进口防水咪头，水下两米仍能正常工作。
- 6、锌合金外壳铝材料经过氧化处理，水下作业防水防锈。
- 7、网络视频服务器的好搭档，可用于平安城市街道求助站。

- 8、自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。
- 9、噪音小、音质好，适用于需求量大的室外工程应用。
- 10、防水防潮好、保质期长，方便高速公路报警点、收费站等音频监控。
- 11、超长线路的拾音头音频传输专利技术，采用3芯0.5mm² rvvp屏蔽电缆传输1公里不失真。
- 12、-25 ~ 75 的超强工作温度范围。
- 13、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护。
- 14、集成专业前置音频放大器，拾音头直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。
- 15、符合欧盟ce标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。

技术参数：

拾音范围	1 ~ 5米（连续可调）
拾音音头	高级动态指向音头
指向特性	单一指向
灵敏度	-48 db(10.0 mv e 1v at 1 pa)

信噪比	60 db (1 khz 于 1 pa)
	失真1 0.5% (74db声压、a加权)
	失真2 0.5% (110db声压、a加权)
失真	0.3% (74db声压、a加权)
最大音压	120db 声压 (1 khz 3% thd、a加权.)
频率响应	100hz ~ 15khz(90db声压、a加权)
输出电平	2.5vpp/94db声压 (a加权)
信号处理	digital filtering 数字滤波处理
动态范围	90db (1 khz@94db spl)
输出阻抗	600欧姆 非平衡
保护电路	极性保护、错接保护、雷击保护、esd保护
连接方式	三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）

信号传输	3000米 双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器）
电源电压	线性稳压电源dc 9v - 20v（建议使用12v）
电源电流	30ma
工作环境	-40 ~ 75
电磁兼容性	符合gb 9254-2008
可靠性指标	mtmf 80000小时
失真	0.3%（74db声压、a加权）
频率响应	100hz ~ 15khz(90db声压、a加权)
输出电平	2.5vpp/94db声压（a加权）
信号处理	digital filtering 数字滤波处理

动态范围

90db (1 khz@94db spl)