

三螺杆泵 克拉特

产品名称	三螺杆泵 克拉特
公司名称	山东克拉特机械技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KLHTR 型号:SN型
公司地址	济南市历下区解放东路34号2-708
联系电话	0531-58616976 13356667362

产品详情

主、从螺杆16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA

泵体：HT200,QT450-10,ZCuSn10PI,ZG270-500 3G型通用螺杆泵按泵的用途分类共分为5个系列

系列代 号	主要用途	性能范围	
		流量 m3/h	压力 MPa
3G	输送3-20cSt润滑油,温度 80 ,Lub oil visc3-20cSt;temp 80	0.6-570	2.5
3GR	输送3-50cSt重质燃油 , 温度 120 ,Heavy fuel oil visc3-50cSt;temp 120	0.6-570	2.5
3GR	输送1.2-5cSt轻质燃油,温度 120 ,Light fuel oil visc1.2-5cSt;temp 120	0.6-570	1.6
3GW	输送高温加热燃油,温度 150 ,High temp fuel heated oil;temp 150	0.6-363	1.6
3GN	输送100cSt高粘度油料,温度 80 ,High visc oil 100cSt;temp 80	0.6-636	2.5

性能范围: 用来输送温度 150 、粘度5-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。

适用压力范围：0.6-2.5Mpa; 适用流量范围:0.6-123m³/h。

主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程，石化及其他工业。 3G型三螺杆泵产品优点:

(1)介质为直线连续输送，无搅拌，无脉动；(2)振动小，噪音低；(3)压力高、效率高；
(4)结构简单，拆装方便；(5)体积小重量轻；(6)磨损轻微，寿命长 结构特点: 一般采用机械密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵年，为顺时针旋转