

泓格I-7520AR RS串口转换器模块

产品名称	泓格I-7520AR RS串口转换器模块
公司名称	深圳市鹏控电子公司
价格	429.00/个
规格参数	品牌:泓格 型号:I-7520AR
公司地址	深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼12楼C座
联系电话	0755-61309550(1,2,3) 13802274455

产品详情

泓格I-7520AR RS串口转换器模块

产品详细介绍

产品名称: I-7520AR

产品介绍: RS-232转RS-485/RS-422模块(隔离RS-485/RS-422)。

产品特点:

自动识别波特率300~115200 bps

3000 VDC 隔离保护在RS-485端

ESD保护RS232/422/RS-485

传输速率高达 115.2 Kbps

输入电压+10 ~ +30V DC

运行温度 - 25 ~ +75

DIN导轨安装

产品参数:

I-7520AR 接口

RS-232:TxD, RxD, GND

RS-422/485 (RS-422 和 RS-485 不能同时通讯)

RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD.

RS-485: Data+, Data

2线制/4线制Belden 8941 (2线制)/ Belden 8942
(4线制),使用不同的接线方式支持的最长传输距离可能将会改变

传输距离 : 最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps

最多支持设备数 : 256台设备(无需中继器).

内置Self-Tuner Asic : 有

传输速率 : 300~115200 bps

ESD保护 : 有

隔离电压 : 3000 VDC在RS-485端

连接器 : DB9(母口接RS-232); 可拆卸的10针接线端子(RS-422/485)

LED显示 : 有

电源 : +10 ~ +30 VDC (非稳压)

功耗 : 0.05 A @ 24 V = 1.2 W, +/- 5 %

尺寸 : 122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)

DIN导轨

运行温度 : -25 ~ 75

存储温度：-30 ~ 70

相对湿度：10~95% (非凝露)

可选附件：

GPSU06U-6 24V/0.25A电源

DIN-KA52F 24V/1A 电源(DIN导轨安装)

I-7510 I-7510 RS-485隔离高速中继模块

I-7510A I-7510A RS-485 / RS-422隔离高速中继模块

本公司另外供应同系列其它产品：

RS-232至RS-232/422/485转换器模块

PCISA-7520R CR PCI/ISA总线RS-232转RS-485板卡

PCISA-7520AR CR PCI/ISA总线RS-232转RS-485/RS-422板卡

I-7520 CR RS-232转RS-485模块(隔离保护RS-232)

I-7520R CR RS-232转RS-485模块(隔离保护RS-485)

I-7520A CR RS-232转RS-485/RS-422模块(隔离保护RS-232)

I-7520U-G CR RS-232转RS-485模块，增强RS-485上的过压保护，无自适应功能

I-7520U4 CR 隔离RS-232转4路RS-485模块（隔离端为RS-232）

I-7520AR CR RS-232转RS-485/RS-422模块(隔离保护RS-485/RS-422)

I-7551 CR RS-232中继模块(三端隔离、5线RS-232)