

日本NB交叉滚子导轨滑动台

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 日本NB交叉滚子导轨滑动台 |
| 公司名称 | 深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:NB 型号:SVT |
| 公司地址 | 深南中路3039号国际文化大厦1423 |
| 联系电话 | 86-0755-29060289 13728886720 |

产品详情

NB导轨滑动台是包括了交叉滚柱导轨的精密工作台。拥有能够有效发挥其高精度和低摩擦的特点，多被使用于电子部件自动组装机、光学测量仪等-深圳鸿泰兴自动化设备有限公司。

NB导轨滑动台在经高精度加工的工作台和底座之间安装了交叉滚柱导轨。工作台内部设计了阻挡板。

高精度

为了充分发挥交叉滚柱导轨的性能，对工作台和底座的安装面进行了精密加工，可实现高精度的直线运动。

低摩擦

由于采用了非循环方式，因此摩擦阻力较少，可实现低速到高速的稳定操作。

高刚性·小型化

使交叉滚柱导轨的高负载容量和高刚性的特点得到发挥，又保持了其最小型化的设计。

不需调整

将精度·予压等按照最合适状态进行装配，不需要反复的调整，可直接使用。

安装简单

标准化的安装孔被设计在工作台及底座上，仅以螺栓安装就能简单实现高精度的直线运动。

NVT型安装了NV型轨道的滑动台。对工作台和底座进行了精密加工，实现了高精度，不需要对精度、预压进行繁复的调整，可直接使用。

SVT-SVTS形在精密研磨加工的工作台和底座之间安装了SV型轨道。

SVTS型在铝制的工作台和底座之间安装了耐腐蚀型交叉滚柱导轨SVS型

SYT-SYTS形是使用了一体型轨道的薄型·小型化的滑动台。准备了螺纹孔型和沉孔型（D型）两种安装方法，请根据使用状况进行选择。耐腐蚀型的SYTS型的所有构成部件都为不锈钢材质。

详情欢迎来电深圳鸿泰兴自动化设备有限公司电话：0755-29060289，传真：0755-27318820咨询惠顾