

# 室内净化环保氟碳漆，厂家直销产品

产品名称	室内净化环保氟碳漆，厂家直销产品
公司名称	江门市宣威威廉斯化工有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:宣威 型号:DL-04-603a 规格:20kg
公司地址	港口一路13号
联系电话	0750-3162377 13193566197

## 产品详情

### 环保型氟碳漆产品概述：

本产品是由氟碳树脂和铝粉为主要成分，脂肪族异氰酸酯为交联剂配制成的A、B双组分氟碳金属漆，适用于各种高档建筑物外墙、医疗器械、净化设备及金属表面的装饰装修。该产品需与氟碳清漆配套使用。

### 产品特性：

- 1.耐候性、防腐蚀性、强自洁性。
- 2.强附着性、高装饰性、防水、防霉、耐酸、耐碱。
- 3.良好的柔韧性、抗划伤性、耐洗刷性。物理参数：

颜色：请参阅杜龙金属漆色卡，也可按客户要求调制。

固体含量：质量固体含量： 30%；体积固体含量： 28%

密度：（1.0~1.2）克/毫升

闪点：（闭口）23 施工参考

### 表面处理：

涂漆之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固，无油脂、锈蚀等杂物；钢铁表面最好采用喷砂或抛丸除锈，要求达到St3级或Sa2.5级。

浮尘的处理——可用压缩空气吹净或干净毛刷扫净。

旧漆膜处理——用刮刀铲除，填平打磨平整，或视情况采用其它方法。

油脂的处理——先用汽油或稀释剂清除，再用干净布擦干净。

**施工方法：**适用于常规喷涂。

**施工条件：**

施工温度（5~35）；空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止与水、醇类物质接触。

混合比及熟化时间：A组分：B组分=14：1（质量比），以包装标识为准；施工前A、B组分按比率混合搅拌均匀，熟化30分钟后使用。

混合后适用期：混合后8小时内用完，温度（23±2）

**推荐配套产品：**

方案一：DL-06-17外墙专用底漆，DL-04-603氟碳金属漆，DL-01-1氟碳清漆。

方案二：DL-06-2环氧富锌底漆，DL-06-3环氧云铁中间漆，DL-04-603氟碳金属漆，DL-01-1氟碳清漆。

稀释剂及稀释比率：DL-X-2稀释剂或DL-X-8稀释剂，稀释比率（0~25）%（量比），切勿稀释过量，用DL-X-2稀释剂或DL-X-8稀释剂清洗工具。

**健康与安全：**

1、为避免皮肤和眼睛接触到油漆，施工前应穿戴好工作服、手套、防护眼镜及面具等。如有油漆溅到皮肤上，应立即用温水、肥皂水或其它适当的清洗剂进行清洗，溅入眼睛应用大量清水进行冲洗，并及时请医生诊治。

2、施工现场应通风良好，喷涂施工时需佩戴空气面罩，以防吸入溶剂蒸汽和漆雾。切勿将涂料倒入下水道或排水管。

3、本产品含有易燃物，储存和施工中应远离明火，施工场所严禁吸烟。产品应放置儿童不宜取到的地方。

**备注：**

1、以上资料及数据根据实验室测试和实际经验所得，因个别情况（如施工工艺，检测方法或涂料改进等）数据会有所差异。

2、贮存期：存放于阴凉、干燥处，有效贮存期为一年（B组分开罐后应一次性用完）