

通用型钢结构氟碳漆，质量保证

产品名称	通用型钢结构氟碳漆，质量保证
公司名称	江门市宣威威廉斯化工有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:宣威 型号:DL-04-401 规格:20kg
公司地址	港口一路13号
联系电话	0750-3162377 13193566197

产品详情

通用型氟碳金属漆产品概述：

本产品是由氟碳树脂、特种树脂、颜填料、助剂、固化剂等组成的A、B双组分涂料，适用于港口机械及大型钢构等的涂装。

产品特性：

- 1.优秀的耐候、防腐蚀、抗污染性能。
- 2.良好的耐水、耐化学药品性能。
- 3.高强度、高附着等性能。物理参数：

颜色：请参阅杜龙漆色卡，也可以按客户要求专门配制。

固体含量：质量固体含量： 53%；体积固体含量： 48%

密度：（1.10~1.30）克/毫升

闪点：（闭口）23 施工参考

表面处理：

涂漆之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固，无油脂、锈蚀等杂物；钢表面最好采用喷砂或抛丸除锈，要求达到St3级或Sa2.5级。

- 1、浮尘的处理——可用压缩空气吹净或干净毛刷扫净。

2、旧漆膜处理——用刮刀铲除，填平打磨平整，或视情况采用其它方法。

3、油脂的处理——先用汽油或稀释剂清除，再用干净布擦干净。

施工方法：适用于常规喷涂、刷涂、辊涂。

施工条件：

施工温度（5~35）；空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止与水、醇类物质接触。

混合比及熟化时间：

1、高光、半亚光：A组分：B组分=7：1（质量比），以包装标识为准；

2、无光、亚光产品A组分：B组组分=9：1（质量比），以包装标识为准。

3、施工前A、B组分按比率混合搅拌均匀，熟化30分钟后适用。

混合后适用期：混合后6小时内用完，温度（23±2）。

推荐配套：与DL-06-2环氧富锌底漆（或DL-06-T13环氧带锈底漆），DL-06-3环氧云铁中间漆。

稀释剂及稀释比例率：DL-X-2稀释剂或DL-X-8稀释剂，稀释比率（0~20）%（质量比），切勿稀释过量，用DL-X-2稀释剂或者DL-X-8稀释剂清洗工具。

健康与安全：

1、为避免皮肤和眼睛接触到油漆，施工前应穿戴好工作服、手套、防护眼镜及面具等。如有油漆溅到皮肤上，应立即用温水、肥皂水或其它适当的清洗剂进行清洗，溅入眼睛应用大量清水进行冲洗，并及时请医生诊治。

2、施工现场应通风良好，喷涂施工时需佩戴空气面罩，以防吸入溶剂蒸汽和漆雾。切勿将涂料倒入下水道或排水管。

3、本产品含有易燃物，储存和施工中应远离明火，施工场所严禁吸烟。产品应放置儿童不宜取到的地方。

备注：

1、以上资料及数据根据实验室测试和实际经验所得，因个别情况（如施工工艺，检测方法或涂料改进等）数据会有所差异。

2、贮存期：存放于阴凉、干燥处，有效贮存期为一年（B组分开罐后应一次性用完）