

# 联塑pe给水管20-630

产品名称	联塑pe给水管20-630
公司名称	江苏成昌贸易有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:联塑 型号:110
公司地址	江苏省无锡市锡山区友谊北路300号万力装饰城B区7栋12号
联系电话	18601576229

## 产品详情

### PE环保健康给水管 产品介绍

PE环保健康给水管材及管件采用进口PE100或PE80为原料生产，规格、尺寸及性能符合 GB/T 13663.2-2005 标准的要求，卫生性能符合GB/T17219标准以及国家卫生部相关的卫生安全性评价规定，PE环保健康给水管具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点。管材、管件连接可采用热熔承插、热熔对接及电熔等连接方式，使管材、管件熔为一体，系统安全可靠，施工成本低，在工程应用中发展迅速。大力推广PE管，符合国家建设部、国家经贸委发展化学建材的指导方针，符合人们生活水平提高的发展需要。 主要特点 1. 长久的使用寿命。在正常条件下，最少寿命达50年。 2. 卫生性好。PE管无毒，不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，很好的解决了饮用水二次污染的问题。符合GB/T 17219安全性评价标准规定以及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。 3.

可耐多种化学介质的腐蚀；无电化学腐蚀。 4.

内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。 5.

柔韧性好，抗冲击强度高，耐强震、扭曲。 6. 重量轻，运输、安装便捷。 7.

独特的电熔连接和热熔对接、热熔承插连接技术使接口强度高于管材本体，保证了接口的安全可靠。 8.

焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。 9. PE环保健康给水管材dn20~dn90为蓝色，dn110以上为蓝色或黑色带蓝线,其它颜色须定做，配件颜色与管材相对应。 产品应用范围

市政供水系统、建筑给水系统以及居住小区、厂区埋地给水系统、工业和水处理管道系统等。

管道的连接方式 1. dn 63时，采用热熔承插连接或电熔连接； 2.

dn 75时，宜采用热熔对接或电熔连接；

3.与金属管及管路附件的连接，可采用法兰连接或过渡管件连接等方法。