

带气嘴热缩电缆封帽 热缩电缆封帽

产品名称	带气嘴热缩电缆封帽 热缩电缆封帽
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区(三)6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司生产的带气嘴热缩电缆封帽由外层交联聚烯烃，内层涂有螺旋状热熔胶，为电力、控制电缆终端提供有效的密封防水作用，具有优异的耐环境应力开裂，耐化学腐蚀，耐热老化及耐紫外线性能。而且，机械强度高并能承受一定的压力。即可防腐又可防漏气，施工操作简便安全，劳动强度低。封帽内层的热熔胶，在收缩后保持了它的柔韧性。热缩电缆封帽（带气嘴）广泛用于电力电缆和通信电缆储存时的末端处理，路灯接头和低压运转电缆的末端处理。适用于户外、地下电源、电缆的保护。

技术参数

项目	测试方法	典型数据
工作温度	IEC 216	-55 到+110
拉伸强度	ASTM D 638	>13Mpa
断裂伸长率	ASTM D 638	>450%

密度	ASTM D 792	1.08
热老化断裂伸长率	150 ,168小时	>300%
体积电阻率	IEC 93	>10 ¹⁴ .cm

产品标准尺寸(毫米)

规格	供应尺(mm)		收缩后尺寸(mm)		适用电缆 (mm)
	最小内径	最大内径	涂胶长度 ± 10%	壁厚 ± 5%	
标准长度封帽 ， 热缩电缆封帽					
BX- SEC 12/4-40MM	12	4	40	2.0	4-10
BX- SEC 14/5-45MM	14	5	45	2.2	5-12
BX- SEC 20/6-55MM	20	6	55	2.8	6-16
BX- SEC 25/8.5-68MM	25	8.5	68	2.8	10-25

BX-SEC 35/16-83MM	35	16	83	3.3	17-3
BX-SEC 40/16-83MM	40	16	83	3.3	18-3
BX-SEC 55/26-103MM	55	26	103	3.5	28-4
BX-SEC 75/36-120MM	75	36	120	4.0	45-6
BX-SEC 100/52-140MM	100	52	140	4.0	55-9
BX-SEC 120/60-150MM	120	60	150	4.0	65-11
BX-SEC 145/60-150MM	145	60	150	4.0	70-13
BX-SEC 160/82-150MM	160	80	150	4.0	90-15
BX-SEC 200/90-160MM	200	90	160	4.2	100-18
加长型 热缩电缆封帽					

BX-SEC(L) 14/5-55MM	14	5	55	2.2	5-12
BX-SEC(L) 42/15-110MM	42	15	110	3.3	18-30
BX-SEC(L) 55/23-140MM	55	23	140	3.8	25-40
BX-SEC(L) 62/23-140MM	62	23	140	3.8	25-50
BX-SEC(L) 75/32-150MM	75	32	150	4.0	40-60
BX-SEC(L) 75/36-150MM	75	36	170	4.2	45-60
BX-SEC(L) 105/45-150MM	105	45	150	4.0	50-90

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: www.flypower-heatshrink.com 邮箱: info@flypower-heatshrink.com