

## 杨木LVL多层板、胶合板

产品名称	杨木LVL多层板、胶合板
公司名称	宁津县普实木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县普实木业
联系电话	0534-5911151 18562157646

## 产品详情

材质：杨木/松木/杂木

规格：10-130MM（厚）\*任意宽\*8.7米长（8.7米以内可任意锯割）

胶水：MR胶水/环保胶水

特性：产品强度好，直度好，是替代实木的好产品，出口免熏蒸材料。

检测报告：RoHs 6项检测，环保检测

### 包装用杨木LVL多层板产品特征：

单板层积材，简称LVL,是以原木为原料旋切或者刨切制成单板，经干燥、涂胶后，按顺纹或大部分顺纹组坯，再经热压胶合而成的板材，它具有实木锯材没有的结构特点：强度高、韧性大、稳定性好、规格精确，比实木锯材在强度、韧性方面提高了3倍。此产品可用于建筑模板构件、建筑横梁、车厢板、家具、地板、房间装潢木龙骨及包装用材等，应用范围广泛。

LVL材与实木锯材比较，就可看出LVL具有许多普通实木锯材不具有的优点：

1、LVL材料可将原木的疤节、裂痕等缺陷分散、错开，从而大大降低了对强度的影响，使其质量稳定、强度均匀、材料变异性小，是替代实木最理想的结构材；

- 2、尺寸可随意调整，不受原木形状和缺陷的影响，本公司生产的LVL产品，最长可达8.7米，最后可达130MM,可根据自己的用材状况，随意裁截和选择尺寸规格。原材料利用率高达100%；
- 3、LVL的加工和木材一样，可锯切、刨切、凿眼、开榫、钉钉等；
- 4、LVL具有防虫、防腐，防火、防水等性能，主要是在制作过程中进行了相应的预处理或采用了特殊的胶粘剂；
- 5、LVL具有极强的抗震和减震性能以及性能能抵抗周期性应力产生的产生的疲劳破坏。
- 6、此产品绿色环保、无污染，在制作过程中使用优质的环保胶粘剂。

我公司生产的LVL产品，在甲醛释放量意低于国家标准，达到发达国家的进口标准，能确保您的身体健康。